

# Technisch specificatieblad

## Bevestigingsklem 604, licht

Artikelnr. 1003356



Eendelige bevestigingsklem voor kabel en buis.

\*Maten 3 en 4 niet voor gasdruknelapparaat geschikt

\*Maten 3 tot 21 niet voor klinknagelapparaat geschikt




<b>St</b>	Staal
<b>G</b>	galvanisch verzinkt

### Stamgegevens

Bestelnr.	1003356
Type	604 35 G
Omschrijving 1	Bevestigingsklem
Omschrijving 2	met één voetje
Dimensie	35mm
Materiaal	staal
Materiaal-afk.	St
Oppervlak	galvanisch verzinkt
Oppervlak volgens DIN	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Oppervlak afk.	G
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	100 Stuk
Gewicht	1,36 kg/100 st.

### Technische gegevens



Lengte	54,00 mm
Breedte	14,00 mm
Zijhoogte	30,00 mm
Afmeting A	8,75 mm
Afmeting b	14,00 mm
Afmeting D	35,00 mm
Afmeting d	5,50 mm
Afmeting e	7,00 mm
Afmeting H	30,00 mm
Afmeting L	54,00 mm
Afmeting t	1,50 mm
Afstand tot de wand	□
Aantal kabels/ buizen	1
Uitvoering	met één voetje
Type bevestiging	Schroefgat

# Technisch specificatieblad

## Bevestigingsklem 604, licht

Artikelnr. 1003356



### Technische gegevens

voor diameter	35 mm
Geschikt in brandbeveiligingszone	<input type="checkbox"/>
Halogeenvrij	<input checked="" type="checkbox"/>
Met kunststof mantel	<input type="checkbox"/>
Gatgrootte	5,5 x 7 mm
Materiaaldikte	1,50 mm
UV-bestendig	<input checked="" type="checkbox"/>