



# Installatieautomaat - Installatieautomaat 1 polig, 25A, C kar.

S 451M C25

2CCS471001R0254

Generated on 21-1-2024

## Algemene informatie

|                       |                                          |
|-----------------------|------------------------------------------|
| Assortiment           | Nederland                                |
| Bestelnummer          | 2CCS471001R0254                          |
| ETIM Productklasse    | EC000042 - Installatieautomaat           |
| Merknaam              | ABB Componenten                          |
| Serie/programma       | -                                        |
| Type                  | S 451M C25                               |
| Omschrijving          | Installatieautomaat 1 polig, 25A, C kar. |
| Status                | Niet voorraadhoudend - Courant           |
| Indicatieve levertijd | 13 kalenderdagen                         |
| GTIN code             | 7612270105588                            |
| Netto gewicht         | 0,125 Kilogram                           |
| Land van herkomst     | CH                                       |

## Prijs

|               |                  |
|---------------|------------------|
| Bruto prijs   | € 52,00 per 1 PC |
| Ingangsdatum  | 01-01-2024       |
| Conditiegroep | FV               |

## Logistieke gegevens

|                                   |                         |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Artikelnummer beschrijft          | 1,00000 PC              |
| Minimum afname                    | 1 PC                    |
| Besteleenheid                     | 1 PC                    |
| Bruto gewicht                     | 0,125 Kilogram          |
| Afmetingen verpakking (l x b x h) | 65 x 18 x 89 Millimeter |
| CBS nummer                        | 85362010                |

## Specificaties

|                                                                  |          |
|------------------------------------------------------------------|----------|
| Uitschakelkarakteristiek:                                        | C        |
| Aantal polen (totaal):                                           | 1        |
| Aantal beveiligde polen:                                         | 1        |
| Nom. (meet)stroom (ampère):                                      | 25       |
| Nom. (meet)spanning (volt):                                      | 240      |
| Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 230 V (kiloampère):      | 10       |
| Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 400 V (kiloampère):      | 10       |
| Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 230 V (kiloampère):   | 25       |
| Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 400 V (kiloampère):   | 25       |
| Energiebegrenzingsklasse:                                        | 3        |
| Frequentie (hertz):                                              | 50 - 60  |
| Meeschakelende nul:                                              | Nee      |
| Spanningstype:                                                   | AC       |
| Overspanningscategorie:                                          | 3        |
| Vervuilingsgraad:                                                | 4        |
| Breedte in module-eenheden:                                      | 1        |
| Inbouwdiepte (millimeter):                                       | 94.5     |
| Nevenapparaat mogelijk:                                          | Ja       |
| Beschermingsgraad (IP):                                          | IP20     |
| Nom. stoothoudspanning (Uimp) (kilovolt):                        | 4        |
| Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf (graden celsius):           | -25 - 55 |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads (vierkante millimeter): | 0 - 25   |
| Explosieveilig:                                                  | Nee      |

## Specificaties

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Inbouwmontage (stucwerk): | Nee |
| Verliesvermogen (watt):   | 2   |

Voor meer informatie neem contact op met:

**ABB B.V.**

Electrification business  
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)  
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

