



ECP180D

kWh-meter 1-fase direct 80 A, 2 modulen, met S0 pulsuitgang, MID

Technische eigenschappen

Uitvoering

Pooltype	1P+N
----------	------

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	80 A
Maximale meetcircuitstroom	80 A

Capaciteit

Aantal modulen	2
----------------	---

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Directe aansluiting
---------------	---------------------

Afmetingen

Hoogte	92 mm
Breedte	36 mm
Diepte	60 mm

Samenstelling

Type impulsgever	Elektrisch
------------------	------------

Compatibiliteit

Geschikt voor	Inkoop/levering
---------------	-----------------

Aansluiting

Aansluitdoorsnede van meetingang	33 - 33 mm ²
Aansluitdoorsnede afgaande meetuitgang	33 - 33 mm ²

Installatie, montage

Aandraaimoment	2 - 2 NM
Gemonteerd op	DIN-rail

Mechanische kenmerken

Aandraaimoment digitale aansluitklem	0,50 - 0,50 NM
--------------------------------------	----------------

Meting

Meetsysteem	Directe meting
Type meetinstrument	Elektronisch
Stroommeetbereik	0,25 - 80,0 A
Meetbereik spanning L-N	92 - 276 V
Frequentie meetbereik	45 - 65 Hz

Voeding		
Aantal fases voor voeding		1
Functies		
Nauwkeurigheidsklasse		B
Type tarief	T1...T2 (230 VAC)/ -	
Is gekalibreerd		Ja
Veiligheid		
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)		IP20
Gebruiksvoorwaarden		
Bedrijfstemperatuur		-25 - 55 °C
Opslag-/transport-temperatuur		-25 - 70 °C
Vermogen		
Opgenomen vermogen VA		2 VA
Totaal vermogensverlies onder IN		1 W
Frequentie		
Frequentie		50 - 50 Hz