



Hangprofiel (U-profiel) met aangelaste kopplaat.  
Voor bevestiging aan horizontale betonnen plafonds en stalen dragers. Vanaf lengte 400mm of bij de montage van consoles op het uiteinde van het hangprofiel moet afstandsstuk type DSK 61 gebruikt worden.



|           |                    |
|-----------|--------------------|
| <b>A2</b> | Roestvrij staal    |
| <b>2B</b> | blank, nabehandeld |

### Stamgegevens

|   |                          |
|---|--------------------------|
| Artikelnummer                           | 6338682                  |
| Type                                    | US 7 K 90 A2             |
| Omschrijving 1                          | Hangprofiel              |
| Omschrijving 2                          | met vastgelaste kopplaat |
| Fabrikant                               | OBO                      |
| Dimensie                                | 70x50x900                |
| Kleur                                   | roestvrij staal          |
| Materiaal                               | Roestvast staal 1.4301   |
| Oppervlak                               | blank, nabehandeld       |
| Oppervlaktenorm                         |                          |
| Kleinste verkoop-eenheid                | 1                        |
| Eenheid van hoeveelheid                 | Stuk                     |
| Gewicht                                 | 459 kg                   |
| Eenheid gewicht                         | kg/100 st.               |
| CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort | 26,5756 kg CO2e / 1 Stuk |

# Technisch specificatieblad

## US 7-hangprofiel A2

Artikelnummer: 6338682



### Afmetingen



|         |        |
|---------|--------|
| Lengte  | 900 mm |
| Breedte | 70 mm  |
| Hoogte  | 50 mm  |

### Technische gegevens

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| Soort perforatie       | 3 zijden geperforeerd |
| Uitvoering             | U-profiel             |
| Consolelengte 200      | 8,3 kN                |
| Consolelengte 400      | 5 kN                  |
| Consolelengte 600      | 3,5 kN                |
| Functiebehoud          | nee                   |
| Materiaaldikte         | 4 mm                  |
| Maximale trekbelasting | 11 kN                 |

### Belastingen



### Belastingsdiagram U-profiel type US 7 K VA

- 1** Doorbuiging van het uiteinde van het hangprofiel bij toegestane consolebelasting
- 2** Toegestane consolebelasting in kN zonder manlast
- 3** Consolelengte in mm
- Belastingscurve met consolelengtes in mm

### Belastingwaarden plug voor U-profiel type US 7 K

| Eenzijdige belasting | Maximale belasting [kN]<br>Consolebreedte [mm]   |
|----------------------|--|
| Plug type            | <TEXT><P>110</P></TEXT>, <TEXT><P>210</P></TEXT>, <TEXT><P>310</P></TEXT>, <TEXT><P>410</P></TEXT>, <TEXT><P>510</P></TEXT>, <TEXT><P>610</P></TEXT>       |
| BZ3 10x90/0-30       | <TEXT><P>3,97</P></TEXT>, <TEXT><P>3,03</P></TEXT>, <TEXT><P>2,44</P></TEXT>, <TEXT><P>2,04</P></TEXT>, <TEXT><P>1,76</P></TEXT>, <TEXT><P>1,54</P></TEXT> |
| BZ3 12x110/0-35      | <TEXT><P>5,16</P></TEXT>, <TEXT><P>3,90</P></TEXT>, <TEXT><P>3,15</P></TEXT>, <TEXT><P>2,64</P></TEXT>, <TEXT><P>2,27</P></TEXT>, <TEXT><P>1,99</P></TEXT> |

Max. belasting F tot = kabelgewicht + kabelgoot + console + hangprofiel. Bij de tabelwaarden voor tweezijdige belasting is rekening gehouden met de aanwezige asafstand ai = 10 cm. De aangegeven waarden zijn gebaseerd op gescheurd beton met sterkteklasse C20/25. De installatievoorwaarden van de ETA-goedkeuring (pluggen) moeten in acht worden genomen!