

DRIVER-SET 30W 700mA RJ45 WAGO WINSTA DALI-2

Artikelnummer

EQ10127809

GTIN

4015120127809



Productbeschrijving

- Plug-and-play LED-driverset DALI-2 voor ESYLUX Satellite LED-armaturen met constante lichtkleur
- Uitgangsstroom 700 mA
- Primaire zijde op de driver: 0.4 m zwarte kabel met 5-polige zwart/blauwe stekker WAGO WINSTA 770
- Aan secundaire zijde op de driver aangesloten: 0.5 m witte kabel met RJ45-stekker

Technische gegevens

ALGEMEEN

Apparaatcategorie	Regelapparaat
Productinformatie	Voldoet aan DALI-2-standaard
Gebruikersinterface	DALI-Bus
Conformiteit	CE, EAC, RoHS, AEEA
Keurmerk	ENEC 25
Bijzondere productinformatie	Voldoet aan DALI-2-standaard
Garantie	5 jaar

BEVESTIGING

Montagevariant	Plafondinbouw
Montageplaats	Plafond
Type aansluiting	Stekker
Connector	WAGO WINSTA® MIDI Cod. I, WAGO WINSTA® 770, RJ45
Aantal contacten	5
Lengte aansluitkabel	0,4 m

BEHUIZING

Afmetingen	Lengte 103 mm x Breedte 68,5 mm x Hoogte 31 mm
Gewicht	246 g
Materiaal	PC + ABS
Beschermingsgraad	IP20
Toegestane omgevingstemperatuur	-20 °C...+45 °C
Relatieve luchtvochtigheid	5 - 85 %, niet condenserend
Kleur	wit

ELEKTRISCHE UITVOERING

Besturingssysteem	DALI-2
Beschermingsklasse	II
Nom. spanning	200 - 240 V AC/DC / 50 - 60 Hz
Uitgangsspanning	6 - 42 V DC
Inschakelstroom	79 A / 304 µs
Uitgangsstroom	700 mA
Opgenomen vermogen	33 W
Stroomopname	250 mA
Stand-byverbruik	< 0,5 W

DRIVER-SET 30W 700mA RJ45 WAGO WINSTA DALI-2


Artikelnummer

EQ10127809

GTIN

4015120127809

Maattekening



Gedetailleerde productbeschrijving

- Plug-and-play LED-driverset DALI-2 voor ESYLUX Satellite LED-armaturen met constante lichtkleur
- Uitgangsstroom 700 mA
- Primaire zijde op de driver: 0.4 m zwarte kabel met 5-polige zwart/blauwe stekker WAGO WINSTA 770
- Aan secundaire zijde op de driver aangesloten: 0.5 m witte kabel met RJ45-stekker