


DRIVER-SET 30W 700mA RJ45 DALI-2

Artikelnummer

EQ10127793

GTIN

4015120127793



Productbeschrijving

- Plug-and-play LED-driverset DALI-2 voor ESYLUX Satellite LED-armaturen met constante lichtkleur
- Uitgangsstroom 700 mA
- Primaire zijde: aansluitklem voor kabels tot 5 x 2,5 mm²
- Aan secundaire zijde op de driver aangesloten: 0,5 m witte kabel met RJ45-stekker
- SwitchDIM-functie

Technische gegevens

ALGEMEEN

Apparaatcategorie	Regelapparaat
Productinformatie	Voldoet aan DALI-2-standaard SwitchDIM-functie
Gebruikersinterface	DALI-Bus
Conformiteit	CE, EAC, RoHS, AEEA
Keurmerk	ENEC 25
Bijzondere productinformatie	Voldoet aan DALI-2-standaard SwitchDIM-functie
Garantie	5 jaar

BEVESTIGING

Montagevariant	Plafondbouw
Montageplaats	Plafond
Type aansluiting	Insteekklem, Stekker
Connector	RJ45
Aansluitbare kabeldiameter	0,75 - 2,5 mm ²
Aantal contacten	5
Lengte aansluitkabel	0,5 m

BEHUIZING

Afmetingen	Lengte 103 mm x Breedte 68,5 mm x Hoogte 31 mm
Gewicht	254 g
Materiaal	PC + ABS
Beschermingsgraad	IP20
Toegestane omgevingstemperatuur	-20 °C...+45 °C
Relatieve luchtvochtigheid	5 - 85 %, niet condenserend
Kleur	wit

ELEKTRISCHE UITVOERING

Besturingssysteem	DALI-2
Beschermingsklasse	II
Nom. spanning	200 - 240 V AC/DC / 50 - 60 Hz
Uitgangsspanning	6 - 42 V DC
Inschakelstroom	79 A / 304 μs
Uitgangsstroom	700 mA
Opgenomen vermogen	33 W
Stroomopname	250 mA
Stand-byverbruik	< 0,5 W

DRIVER-SET 30W 700mA RJ45 DALI-2


Artikelnummer

EQ10127793

GTIN

4015120127793

Maattekening



Gedetailleerde productbeschrijving

- Plug-and-play LED-driverset DALI-2 voor ESYLUX Satellite LED-armaturen met constante lichtkleur
- Uitgangsstroom 700 mA
- Primaire zijde: aansluitklem voor kabels tot 5 x 2,5 mm²
- Aan secundaire zijde op de driver aangesloten: 0,5 m witte kabel met RJ45-stekker
- SwitchDIM-functie