

# Productinformatieblad

Specificaties



## Stelsel D - WCD compleet - 2-poolig - Verticaal - Kinderbeveiliging - Lotuswit

MTN2420-6535

EAN Code: 3606481388964

**Prijs: 23,65 EUR**

### Hoofd

range	Merten
productnaam	System Design
product presentatie	Mechanisme met bevestigingsframe en afdekplaat
standaard beschrijving uitgang	Laterale aarding
Outlet standard deviation	Schuko
product of component type	Stopcontact
extra informatie stekkerbus	Sluiting

### Complementair

configuratie polen stopcontact	2P + E
bedradingsapparaat monteren	Verzonken
bevestigingsmethode	Met schroeven en klauwen
kleurtint	Lotuswit
connections - terminals	Schroefloze aansluitklemmen
nominale stroom	16 A
nominale voedingsspanning	250 V
Aesthetic dimension	71 x 71 mm

### Omgeving

IP-beschermingsgraad	IP20
----------------------	------

### Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	4,9 cm
verpakking 1 breedte	8 cm
verpakking 1 lengte	10,8 cm
verpakking_1_gewicht	109 g
Eenheidstype van verpakking 2	BB1
Aantal eenheden in verpakking 2	5
verpakking 2 hoogte	6,7 cm

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

verpakking 2 breedte	17,4 cm
verpakking 2 lengte	37,3 cm
verpakking 2 gewicht	630 g
Eenheidstype van verpakking 3	CAR
Aantal eenheden in verpakking 3	30
verpakking_3_hoogte	32,5 cm
verpakking 3 breedte	30 cm
verpakking 3 lengte	40 cm
verpakking 3 gewicht	4,25 kg

## contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

### Milieuoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	12 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3]	0.7 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6]	11 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4]	0.3 kg CO2 eq.
Milieu Profiel	<a href="#">Milieuprofiel van het product</a>

## Use Better

### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
RoHS-richtlijn van de EU	<a href="#">Conform</a>
REACH-verordening	<a href="#">Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde</a>

## Use Longer

### Levensduurverlenging

Reparatie	Nee
-----------	-----

## Use Again

### Herverpakken en herfabriceren

Percentage mogelijke recycleerbaarheid	40
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	Ja