

## UFH-0505CDN07: 7-Gruppen Verteiler Composite, Fernheizung NUON und ENECO



### Kommerzielle Informationen

Verteiler aus Verbundwerkstoff für den Wohnungs- und Gewerbebau. Er ist solide konstruiert und ermöglicht eine reibungslose Montage, sein Körper hat doppelte Hohlkammern, die für gute Isolierung sorgen. Dieser Verteiler ist ausgestattet mit Durchflussreglern pro Gruppe und ist in der Lage, größere Durchflüsse bei minimalem Druckverlust zu steuern. Ausgänge werden mit Eurokonus 3/4" angeschlossen.

Diese Verteiler aus Kunststoff bieten folgende Vorteile:

- Sehr gut geeignet zum Heizen und Kühlen
- In Übereinstimmung mit den Anforderungen der Energieversorger Nuon und Eneco
- Inklusive A-Label-Pumpe
- Geeignet für PN6-Installationen
- Kühlen ohne Kondensation

### Grundmaße der Einheit

|              |          |
|--------------|----------|
| Höhe         | 540 mm   |
| Länge        | 585 mm   |
| Breite       | 165 mm   |
| Nettogewicht | 9,700 kg |

### Zertifikate

#### Anwendungen

Heizung, Kühlung, Fußbodenheizung

#### Lösungen

Fußbodenheizung, Gebäudeinstallation, Industrie, Energie / Fernwärme, Tiefbau

## Technische Eigenschaften

|                                     |                                 |   |                      |
|-------------------------------------|---------------------------------|---|----------------------|
| Anschlussart Primärseite            | 2-rohrig                        | Rohraußendurchmesser Primäreranschluss        | 32 Millimeter        |
| Geeignet für Kühlen                 | ✓                               | Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)               | 10 60 Grad Celsius   |
| Werkstoff                           | Kunststoff                      | Max. Arbeitsdruck                             | 6 Bar                |
| Position Primäreranschluss          | oben                            | Max. Anzahl zusätzlicher Heizkreise           | 0                    |
| Primäreranschluss                   | Innengewinde zylindrisch (BSPP) | Versorgungsspannung                           | 230 Volt             |
| Nenndurchmesser Primäreranschluss   | 3/4 Zoll (20)                   | Anzahl der Gruppen sekundär                   | 7                    |
| Mit Ventilen am Primäranschluss     | ✓                               | Rohraußendurchmesser sekundär                 | 12 20 Millimeter     |
| Mit Mischventil                     | ✓                               | Durchflussleistung                            | 0 5 Liter pro Stunde |
| Erweiterbar                         | ✗                               | Min. Druckdifferenz Sekundärvorlauf/-rücklauf | 0 Kilo Pascal        |
| Multi-Zonen-Verteiler               | ✗                               | Breite  | 165 Millimeter       |
| Mit Temperaturbegrenzung            | ✓                               | Höhe  | 540 Millimeter       |
| Mit Rückschlagklappe                | ✓                               | Tiefe   | 585 Millimeter       |
| Mit Umwälzpumpe                     | ✓                               |   |                      |
| Art der Pumpe (interne Pumpe)       | AC                              |   |                      |
| Druckstufe Artikel                  | PN 6                            |   |                      |
| Mit Regler                          | ✓                               |   |                      |
| Hydraulischer Abgleich              | statisch                        |   |                      |
| Volumenstrommessung                 | analog                          |   |                      |
| Mit Thermometer                     | ✓                               |   |                      |
| Temperaturmessung Zufuhr            | analog                          |   |                      |
| Temperatur measurement Rücklauf     | analog                          |   |                      |
| Mit Entlüftung                      | ✓                               |   |                      |
| Mit Manometer                       | ✗                               |   |                      |
| Sekundäreranschluss                 | Eurokonus standardlos           |   |                      |
| Nenndurchmesser Sekundäreranschluss | 3/4 Zoll (20)                   |   |                      |
| Verschließbare Heizkreise           | ✓                               |   |                      |
| Mit Durchflussanzeige               | ✓                               |   |                      |
| Mit thermischem Stellantrieb        | ✗                               |   |                      |
| Mit Wandbefestigungsbügel           | ✓                               |   |                      |
| Mit Umbau                           | ✗                               |   |                      |