

LUXA 104 S360-200-24 DE-UP WH

Artikelnr.: 1040200

theben

Aanwezigheids- en bewegingsmelders Plafondmontage binnen

Functiebeschrijving

- Aanwezigheidsmelder (PIR) voor inbouw- of plafondmontage binnen
- Rond detectiebereik 360°, Ø 24 m (452 m²) bij 2,5 m montagehoogte
- Schakeluitgang 2 kanalen licht met 2 lichtmetingen (relais 230 V)
- Automatische bewegings- en lichtsterkteafhankelijke regeling voor verlichting
- Menglichtmeting geschikt voor fluorescentielampen (FL/PL/ESL), halogeen- / gloeilampen en LEDs
- Op vol- of halfautomatische bediening om te schakelen
- Lichtsterkteschakelwaarde instelbaar
- Inleerfunctie
- Verkorting van de nalooptijd bij korte aanwezigheid (kortdurende aanwezigheid)
- Aansluitmogelijkheid voor toets(en)
- Impulsfunctie voor trapverlichtingtijdschakelaar
- Beperking van het detectiebereik met clips
- Detectiegevoeligheid instelbaar
- Uitbreiding van het detectiebereik door Master/Slave- of Master/Master-schakeling, maximaal 10 melders kunnen parallel worden geschakeld
- Plafondopbouw mogelijk met opbouwraam
- Door voorinstelling in fabriek direct gebruiksklaar
- Instelling met afstandsbediening/app of app (BLE) of potentiometer (beperkte functies)



Technische specificaties

LUXA 104 S360-200-24 DE-UP WH	
Bedrijfsspanning	230 V AC
Frequentie	50 Hz
Standby verbruik	≤0,5 W
Soort lichtmeting	Mixlichtmeting
Aantal kanalen	2
Kleur	Wit
Schakeluitgang	2 x licht
Soort montage	Plafondinbouw, Binnen, Inbouw
Detectiehoek	360°
Montagehoogte	2 - 5 m
Gloei- / halogeenlampbelasting	2300 W
Inschakelstroom	max. 800 A / 200 µs
LED < 2 W	60 W

LUXA 104 S360-200-24 DE-UP WH	
LED 2-8 W	600 W
LED > 8 W	600 W
Lampsoorten	Gloei- / halogeenlampen, Fluorescentielampen, Energiespaarlampen, LEDs
Detectiebereik	452 m² (Ø 24 m 360°)
Detectiebereik	Rond
Op afstand bedienbaar	✓
Omgevingstemperatuur	-15°C ... 45°C
Beschermingsklasse	II
Beschermingsgraad	IP 40 (in ingebouwde toestand)

Technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden

nadere informatie op: www.theben-nederland.nl/producten/1040200


De belastingsgegevens worden bepaald met voorbeeldige geselecteerde lichtbronnen en zijn daarom typische gegevens vanwege het grote aantal beschikbare producten.

LUXA 104 S360-200-24 DE-UP WH

Artikelnr.: 1040200




Aansluitschema's



Detectiebereik voor planningstoepassingen bij een temperatuur van 21 °C

Montagehoogte (A)	Dwars op (T)	Recht op (R)	Zittend (S)
2,5 m	452 m ² 24 m	28 m ² 6 m	28 m ² 6 m
3 m	452 m ² 24 m	13 m ² 4 m	13 m ² 4 m



Technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden

nadere informatie op: www.theben-nederland.nl/producten/1040200


De belastingsgegevens worden bepaald met voorbeeldige geselecteerde lichtbronnen en zijn daarom typische gegevens vanwege het grote aantal beschikbare producten.

LUXA 104 S360-200-24 DE-UP WH

Artikelnr.: 1040200

theben

Maattekeningen



Accessoires

theSenda P

Artikelnr.: 9070910




theSenda S

Artikelnr.: 9070911



QuickSafe beschermkorf

Artikelnr.: 9070531



theSenda B

Artikelnr.: 9070985



Opbouwhuis 100A WH

Artikelnr.: 9070819



Technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden

nadere informatie op: www.theben-nederland.nl/producten/1040200

De belastingsgegevens worden bepaald met voorbeeldige geselecteerde lichtbronnen en zijn daarom typische gegevens vanwege het grote aantal beschikbare producten.