


TABLEAU DE SPECIFICATION DE SPIROTECH MultiControlKompact 75 maxi-5.6-Twin		SPIROTECH 
Client: Projet: Référence:		Type: EMCK-M75-5.6-TWIN



Critères de design Liquide (d'installation): Eau / Glycol (max. 40%) Pression du Système min.: 2,4 bar-g Discharge: 5,6 bar-g Pression du Système max.: 10,0 bar-g Température max.: 70 °C Température d'entourage: 0 - 40 °C Liquide de remplissage: 0 - 70 °C		Dimensions Hauteur: 1397 mm Largeur: 850 mm Profondeur: 800 mm B 850 mm F 422 mm G 322 mm H 1397 mm M 512 mm MM 439 mm T 800 mm Poids à vide (environ): 111 kg	
Contrôle de qualité Test de fonction: oui Liquide d'essai: Eau Test de haute tension: oui Certification de test: non CE-marquage: oui Certifications des Matériaux: non		Connections 1. Remplir Rp1/2 Exp. overflow pipe Rp1 Exp. pressure pipe Rp1 Discharge DN50 Geberit	
Matériaux de construction Conduites / raccords: Cuivre/Laiton Pompe: AISI316 Pompe principale: Horizontal multistage 2 x 100% Overflow valve(s) 2 x 100% Couvercle: Tôle galvanisée Couleur: Jaune (RAL 1003)			
Raccordement électrique Voltage: [1x] 230V~/50Hz Consommation énergétique: 1,1 kW Degré de protection: IPX4D			

Sous réserve de modifications