




Onderdeel/centraalplaat communicatie-  
schakelmateriaal alpha-exclusive, alpha-nea  
cpl 2 x MJ 216000-2/216005-4 a-titanium

2561-02-266

2CKA001710A3341

Generated on 8-12-2023

## Algemene informatie

|                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>Assortiment</b>           |  Nederland  |
| <b>Bestelnummer</b>          | 2CKA001710A3341  |
| <b>Oude artikelnummer</b>    | 1710-0-3341  |
| <b>ETIM Productklasse</b>    | EC000018 - Onderdeel/centraalplaat communicatie-<br>schakelmateriaal   |
| <b>Merknaam</b>              | ABB Busch-Jaeger   |
| <b>Serie/programma</b>       | alpha-exclusive, alpha-nea   |
| <b>Type</b>                  | 2561-02-266  |
| <b>Omschrijving</b>          | cpl 2 x MJ 216000-2/216005-4 a-titanium<br>Inbouw draagring met centraalplaat voor 2 Modular<br>Jacks, MJ 216000-2/216005-4, a-titanium. |
| <b>Status</b>                | Niet voorraadhoudend - Courant   |
| <b>Indicatieve levertijd</b> | 5 kalenderdagen  |
| <b>GTIN code</b>             | 4011395012673  |
| <b>Netto gewicht</b>         | 100 Gram   |
| <b>Land van herkomst</b>     | DE   |

## Prijs

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| <b>Bruto prijs</b>   | € 30,30 per 1 PC |
| <b>Ingangsdatum</b>  | 01-01-1990       |
| <b>Conditiegroep</b> | A3               |

## Logistieke gegevens

|  |                         |
|--|-------------------------|
| <b>Artikelnummer beschrijft</b>          | 1,00000 PC              |
| <b>Minimum afname</b>                    | 1 PC                    |
| <b>Besteleenheid</b>                     | 1 PC                    |
| <b>Bruto gewicht</b>                     | 100 Gram                |
| <b>Afmetingen verpakking (l x b x h)</b> | 13 x 71 x 71 Millimeter |
| <b>CBS nummer</b>                        | 85389099                |

## Specificaties

|   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| <b>Samenstelling:</b>                         | Basiselement met centrale afdekplaat |
| <b>Gebruik:</b>                               | Modular-Jack                         |
| <b>Draagring:</b>                             | Ja                                   |
| <b>Met stofbescherming:</b>                   | Nee                                  |
| <b>Met klapdeksel:</b>                        | Nee                                  |
| <b>Montagewijze:</b>                          | Inbouw (stucwerk)                    |
| <b>Opdrukveld:</b>                            | Zonder label                         |
| <b>Met opdruk:</b>                            | Nee                                  |
| <b>Materiaal:</b>                             | Kunststof                            |
| <b>Kwaliteitsklasse:</b>                      | Aluminium                            |
| <b>Halogeenvrij:</b>                          | Ja                                   |
| <b>Oppervlaktebescherming:</b>                | Geanodiseerd/geëloxeerd              |
| <b>Uitvoering oppervlakte:</b>                | Mat                                  |
| <b>Kleur:</b>                                 | Titanium                             |
| <b>Transparant:</b>                           | Nee                                  |
| <b>Bevestigingswijze:</b>                     | Bevestiging met schroef              |
| <b>Aantal modules (bij modulair systeem):</b> | 1                                    |
| <b>Met trekantlasting:</b>                    | Nee                                  |
| <b>Kroonsteen:</b>                            | Nee                                  |
| <b>Geschikt voor beschermingsgraad (IP):</b>  | IP20                                 |
| <b>Schakelmateriaalbreedte (millimeter):</b>  | 71                                   |
| <b>Schakelmateriaalhoogte (millimeter):</b>   | 32                                   |
| <b>Schakelmateriaaldiepte (millimeter):</b>   | 71                                   |
| <b>Uitvoerrichting:</b>                       | Recht                                |
| <b>Incl. connectoren:</b>                     | Nee                                  |
| <b>Geschikt voor aantal connectoren:</b>      | 2                                    |
| <b>Bussen afgeschermd:</b>                    | Nee                                  |

## Specificaties

|  |     |
|--|-----|
| <b>Afgeschermdde behuizing:</b>                    | Nee |
| <b>Min. diepte van de inbouwdoos (millimeter):</b> | 40  |
| <b>Met verlichting:</b>                            | Nee |
| <b>Antibacteriële behandeling:</b>                 | Nee |

Voor meer informatie neem contact op met:

**ABB B.V.**

Electrification business  
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)  
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>