



Noodverlichtingsarmatuur Evago Centraal 2 watt, ontworpen voor montage vanaf 4 meter en hoger 24 Volt rond wit inbouw led armatuur, serie Evago. Lichts preiding lang (L), bijvoorbeeld gangen

EVA-R-CLI-X/24

7TCA091130R0591

Generated on 7-12-2023

Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	7TCA091130R0591
Oude artikelnummer	5520457068
ETIM Productklasse	EC001957 - Noodverlichtingsarmatuur
Merknaam	ABB VanLien
Serie/programma	Evago
Type	EVA-R-CLI-X/24
Garantie	5 jaar
Omschrijving	Centraal 2 watt, ontworpen voor montage vanaf 4 meter en hoger 24 Volt rond wit inbouw led armatuur, serie Evago. Lichts preiding lang (L), bijvoorbeeld gangen
Overig	Meegeleverde extra lens voor gebruik in ruimtes hoger dan 8 meter
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	9 kalenderdagen
GTIN code	8713812771243
Netto gewicht	313 Gram
Land van herkomst	GB

Prijs

Bruto prijs	€ 190,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-1990
Conditiegroep	LI

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Besteleenheid	1 PC
Bruto gewicht	427 Gram
Verpakking	Kartonnen doos
Afmetingen verpakking (l x b x h)	225 x 170 x 62 Millimeter
CBS nummer	94054990

Specificaties

Functie:	Vluchtwegverlichting
Voedingssysteem:	Centraal (centrale batterij)
Continu bedrijf:	Ja
Kleur behuizing:	Wit
RAL-nummer behuizing:	9003
Montagewijze:	Inbouw
Geschikt voor markeringstype:	Overig
Materiaal afdekking:	Kunststof transparant
Lengte (millimeter):	226
Hoogte/diepte (millimeter):	38
Breedte (millimeter):	100
Buitendiameter (millimeter):	100
Inbouwlengte (millimeter):	226
Inbouwbreedte (millimeter):	68
Materiaal behuizing:	Kunststof
Inbouwhoogte/diepte (millimeter):	35
Inbouwdiameter (millimeter):	68
Nom. spanning (volt):	24 - 24
Spanningstype:	AC/DC
Autonomie (uur):	0
Bewakingsinrichting:	Geen
Met lichtbron:	Ja
Beschermingsgraad (IP):	IP42
Lamptype:	LED niet uitwisselbaar
Lamphouder:	Overig
Lampvermogen (watt):	2

Specificaties

Lichtkleur:	Wit
Geschikt voor aantal lichtbronnen:	1
Kleurtemperatuur (kelvin):	5600 - 5600
Kleurweergave-index:	70-79
Beschermingsklasse:	II
Met afstandsschakelaaraansluiting:	Nee
Nom. stroom (milliampère):	212 - 212
Vermogensfactor:	0.6
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 (graden celsius):	0 - 40
Lichtopbrengst bij noodbedrijf (lumen):	231
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lumen):	231
Incl. pictogram:	Nee
Aantal verlichtingskoppen:	1
Voorschakelapparaat:	LED regeling stroomgestuurd
Lichtverdeler:	Focuslens
Max. systeemvermogen (watt):	2.7
Lichtstroom in standby modus (lumen):	231
Soort bedrading:	Eindig
Aantal polen:	7
Geleiderdoorsnede (vierkante millimeter):	2.5
Aansluitwijze:	Schroefaansluiting
Met afstandsbediening:	Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur:	Ja

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

