

Afwerkingsset met doorschijnende ring met lampsymbool voor drukknop 6A met amberkleurige led met E10-lampvoet, piano black coated

200-64008



Centraalplaat met doorschijnende ring voor drukknop. De zijring met lampicoon laat toe dat de amberkleurige led aangeeft wanneer het licht geactiveerd is. Het kan ook als een soort signaallamp gebruikt worden. Afwerkingskleur: piano black coated.

Technische kenmerken

Afwerkingsset met doorschijnende ring met lampsymbool voor drukknop 6A met amberkleurige led met E10-lampvoet, piano black coated.



- Functie: deze centraalplaat wordt op de sokkel van de 6A-drukknop geklikt
- Aantal knoppen: 1
- Materiaal behuizing: polycarbonaat (PC) + acrylaat-styreen-acrylaat (ASA)
- Bedieningswijze: drukknop
- Afwerkingskleur: piano black coated
- Kleur RAL (bij benadering): 9005
- Kleur NCS (bij benadering): NCS S 9000-N
- Oppervlaktebehandeling: geccoat
- Opdruk: de toets is voorzien van een lampsymbool in onuitwisbare opdruk
- Aantal lenzen: 1
- Lens: de toets heeft een doorschijnende rand waarlangs het licht verspreid wordt als de drukknop verlicht is. De zijring laat toe dat de led aangeeft wanneer het licht geactiveerd is. Het kan ook als een soort signaal lamp gebruikt worden
- Lensafmetingen: 39 x 39 mm
- Demontage: trek de centraalplaat los van het mechanisme
- Minimale omgevingstemperatuur: 5 °C
- Maximale omgevingstemperatuur: 40 °C
- Beschermingsgraad: IP41 voor de samenstelling van een mechanisme, centraalplaat en afdekplaat
- Slagvastheid: de combinatie van een mechanisme, een centraalplaat en een afdekplaat heeft een slagweerstand van IK06
- Brandveiligheid:
 - alle kunststofdelen zijn zelfdovend (voldoen aan een gloeidraadproef van 650 °C)
 - alle kunststofdelen zijn halogeenvrij
- Afmetingen afwerking: 45 x 45 mm (HxB)

- : 44.7 mm x 44.7 mm x 11 mm
- Markering: CE