



Installatieautomaat System pro M compact  
Installatieautomaat voor hogere  
(gelijk)spanningen 3polig, 10A 400VAC,  
440VDC, 10kA

S203M-Z10UC

2CDS273061R0428

Generated on 22-1-2024

## Algemene informatie

Assortiment	Nederland
Bestelnummer	2CDS273061R0428
Oude artikelnummer	S203M-Z10UC
ETIM Productklasse	EC000042 - Installatieautomaat
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	System pro M compact
Type	S203M-Z10UC
Omschrijving	Installatieautomaat voor hogere (gelijk)spanningen 3polig, 10A 400VAC, 440VDC, 10kA
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	70 kalenderdagen
GTIN code	4013614435645
Netto gewicht	0,375 Kilogram
Land van herkomst	DE

## Prijs

Bruto prijs	€ 364,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2024
Conditiegroep	FL

## Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Besteleenheid	1 PC
Bruto gewicht	0,4 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	69 x 52,5 x 88 Millimeter
CBS nummer	85362010

Generated on 22-1-2024

## Specificaties

Uitschakelkarakteristiek:	Z
Aantal polen (totaal):	3
Aantal beveiligde polen:	3
Nom. (meet)stroom (ampère):	10
Nom. (meet)spanning (volt):	400
Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 230 V (kiloampère):	10
Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 400 V (kiloampère):	10
Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 230 V (kiloampère):	25
Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 400 V (kiloampère):	10
Energiebegrenzingsklasse:	3
Frequentie (hertz):	50 - 60
Meeschakelende nul:	Nee
Spanningstype:	AC/DC
Overspanningscategorie:	3
Vervuilinggraad:	3
Breedte in module-eenheden:	3
Inbouwdiepte (millimeter):	69
Nevenapparaat mogelijk:	Ja
Beschermingsgraad (IP):	IP20
Nom. isolatiespanning Ui (volt):	440
Nom. stoothoudspanning (Uimp) (kilovolt):	4
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf (graden celsius):	-25 - 55
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads (vierkante millimeter):	0.75 - 25



## Specificaties

<b>Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads (vierkante millimeter):</b>	0.75 - 35
<b>Explosie veilig:</b>	Nee
<b>Inbouwmontage (stucwerk):</b>	Nee
<b>Verliesvermogen (watt):</b>	6.66

Voor meer informatie neem contact op met:

**ABB B.V.**

Electrification business  
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)  
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

