




NH-BEHUIZING MET ZEKERINGHOUDERS

GTS 421



GTS 421

NH-behuizing met zekeringhouders

CUSTOMIZABLE

320 x 640 x 179 mm

Artikelnummer: 02242101

NH-behuizing met zekeringhouders - Industrie kwaliteit IQ -, 1 x NH 2-zekeringshouder, nominale stroom 400 A, schroefaansluiting M10, PE/N-klem M12, gemonteerd op een montageplaat, incl. 4 x koppelstuk voor behuizingen (GGV)

met transparant deksel

IP65

IK08



690V
AC



Technische gegevens

Afmetingen

Breedte:	320 mm
Lengte:	640 mm
Hoogte:	179 mm

Materiaal

Kast:	Polycarbonaat, glasvezelversterkt
Deksel:	Polycarbonaat
Dichting:	Polyurethaan
Dekselschroef:	Polyamide 6, glasvezelversterkt

Andere eigenschappen

Beschermingsniveau:	II
doorslagspanning AC:	690 V
doorslagspanning DC:	1000 V



NH-BEHUIZING MET ZEKERINGHOUDERS

GTS 421

Koppelbaar:	Ja
PVC-vrij:	Ja
Zware metalen-vrij:	Ja
Siliconenvrij:	Ja
Beschermingsgraad:	IP65 - conform EN 60529 / DIN VDE 0470-1
Max. relatieve vochtigheid bij 25° C (kortdurend):	95%
Max. relatieve vochtigheid bij 40° C:	50%
Omgevingstemp. (24-uurs):	35 °C
Omgevingstemp. (maximaal):	40 °C
Omgevingstemp. (minimaal):	-25 °C
Weerbestendig:	Ja