

36PG-2015P: Overgangsstuk Press x koper pers Gas 20x15 M-V-SA profiel



Commerciële informatie

De fittingen zijn voorzien van een speciale O-ring, Deze O-ring is gemaakt van het materiaal HNBR en is bestand tegen gas.

- Persovergang van koper naar Henco pers
- Snellere en meer zekere verwerking door persverbindingaan koperzijde in tegenstelling tot een knelverbinding.
- Koperzijde geschikt voor M --, V en SA profiel persbekken
- Toegelaten om te gebruiken op moeilijkbereikbare plaatsen
- Koppeling mag ingestort worden mits beschermend verpakt
- Legering CW617
- Compatibel met dunwandig staal, koper en inox

Dimensies basiseenheid

Hoogte	26 mm
Lengte	55 mm
Breedte	26 mm
Netto gewicht	0,069 kg
Insteekdiepte 1 (es1)	25,0 Millimeter

Certificaten

GASTEC, DVGW Gas

Toepassingen

Gas

Oplossingen

Gebouwinstallaties, Industrie, Olie & gas, Infra, Scheepsbouw

Technische kenmerken

Materiaal aansluiting 1	Messing	Bochtstraal	0 Millimeter
Kwaliteitsklasse aansluiting 1	CuZn40Pb2 (CW617N)	Uitwendige buisdiameter aansluiting 1	20 Millimeter
Oppervlaktebescherming aansluiting 1	Onbehandeld	Uitwendige buisdiameter aansluiting 2	15 Millimeter
Oppervlaktebehandeling aansluiting 1	Onbehandeld	Lengte	55 Millimeter
Materiaal aansluiting 2	Messing	Sleutelwijdte	0 Millimeter
Kwaliteitsklasse aansluiting 2	CuZn40Pb2 (CW617N)	Sleutelwijdte wartel	0 Millimeter
Oppervlaktebescherming aansluiting 2	Onbehandeld	Mediumtemperatuur (continu)	-10 60 Graden Celsius
Oppervlaktebehandeling aansluiting 2	Onbehandeld	Max. werkdruk bij 20°C	10 bar
Vorm	Recht	Standard Dimension Ratio (SDR)	0
Verlopend	✗		
Excentrisch	✗		
Systeemgebonden	✓		
Aansluiting 1	Persmof		
Contourcode aansluiting 1	TH		
Aansluiting 2	Persmof		
Contourcode aansluiting 2	M/V (seal) (vervallen)		
Hoofdkleur fitting	Messing		
Materiaal afdichting	Ethyleen-Propyleen-Dieën-Monomeer (EPDM)		
Met stootnok/-rand	✓		
Hoge treksterkte	✗		
Met thermische isolatie	✗		
Ringstijfheidsklasse	Overig		
Met pakkingen	✓		
Afgedopt	✗		
Met aftapper	✗		
Met ontluchter	✗		
FM keur	✗		
LPCB keur	✗		
ULC keur	✗		
UL-keur	✗		
DIN-CERTCO certificaat	✗		
VdS keur	✗		
Met TUV goedkeuring	✗		
DVGW-keur voor gas	✓		
DVGW-keur voor water	✗		
KIWA-keur	✗		
Gastec QA	✓		
KOMO-keur	✗		
Type goedkeuring volgens BBR / EKS	✗		