

Mi MR 49

- Montageframe
- Afmetingen H x B x D: 1950 x 50 x 25 mm
- Set met 2 rail(s)

VERBINDINGSGEGEVENS

MECHANISCHE EIGENSCHAPPEN

Meegeleverde accessoires:	Bevestigingsmateriaal

MILIEUOMSTANDIGHEDEN

Toepassingsgebied:	Binnen of beschermde buiten opstelling
Maximale omgevingstemperatuur 24u:	35 °C
Omgevingstemperatuur:	-5 °C tot +40 °C
Relatieve vochtigheid:	≤ 50 % bij 40 °C, ≤ 100 % bij 25 °C

MATERIAALEIGENSCHAPPEN

materiaal:	Staal
oppervlakbehandeling:	Thermisch verzinkt

AFMETINGEN

Hoogte:	1950 mm
Breedte:	50 mm
Diepte:	25 mm
Nettogewicht:	9 kg

GOEDKEURINGEN

Normenkonformität:	DIN EN IEC 61439-2

Gustav Hensel GmbH & Co. KG * Gustav-Hensel-Str. 6 * 57368 Lennestadt * Deutschland * Telefon: +49 (0)2723/609-0

DISTRIBUTIEGEGEVENS

Productnummer:	20001518
EAN:	4012591135647
verpakkingseenheid:	1
Douanetariefnummer:	85371098
ETIM klasse:	DYNAMIC: EC002622 - Components for arrangement/baying system (enclosure/cabinet) ETIM-9.0: EC002622 - Components for arrangement/baying system (enclosure/cabinet) ETIM-8.0: EC002622 - Components for arrangement/baying system (enclosure/cabinet) ETIM-7.0: EC002622 - Components for arrangement/baying system (enclosure/cabinet) ETIM-6.0: EC002622 - Components for arrangement/baying system (enclosure/cabinet) ETIM-5.0: EC002622 - Components for arrangement/baying system (enclosure/cabinet) ETIM-4.0: EC002622 - Components for arrangement/baying system (enclosure/cabinet)

OPMERKING

Geschikt voor:	Mi-verdelers tot 600 x 1200 mm of 900 x 900 mm
Opmerking voor product:	• Set, bestaande uit 2x rail 1950 mm, 4x 2-voudig verbindingsstuk en 20x bevestigingsschroef • voor ca. 1 m² • voor Mi-verdelers tot 600 x 1200 mm of 900 x 900 mm • Voor bevestiging aan de muur zijn montagebeugels (Mi BL xx) nodig.

OFFERTEKSTEN

Montageframe-set Mi MR 49, C-profielrail voor het maken van een montageframe, verzinkt, lengte 2000, met verbindingsstukken en schroeven

Gustav Hensel GmbH & Co. KG * Gustav-Hensel-Str. 6 * 57368 Lennestadt * Deutschland * Telefon: +49 (0)2723/609-0