




Dimmer Busch-flexTronics, Busch-free@home flex Busch-free@home® flex-dimmer set Reflex-214 Wireless

62851 UJ-214-WL

2CKA006200A0290

Generated on 9-12-2023

Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	2CKA006200A0290
ETIM Productklasse	EC000025 - Dimmer
Merknaam	ABB Busch-Jaeger
Serie/programma	Busch-flexTronics, Busch-free@home flex
Type	62851 UJ-214-WL
Omschrijving	Busch-free@home® flex-dimmer set Reflex-214 Wireless Busch-free@home® flex-dimmer set bestaande uit insert 64851 U, bedienelement 62721-WL, afdekkingen future en afdekraam 1-voudig. Te gebruiken met de Busch-free@home NextApp, R-alpinwit.
Status	Niet voorraadhoudend - Nieuw
Indicatieve levertijd	7 kalenderdagen
GTIN code	4011395294130
Netto gewicht	109,27 Gram
Land van herkomst	DE

Prijs

Bruto prijs	€ 223,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2023
Conditiegroep	AQ

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Besteleenheid	1 PC
Bruto gewicht	109,27 Gram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	45 x 80 x 80 Millimeter
CBS nummer	85365080

Generated on 9-12-2023

Specificaties

Samenstelling:	Basiselement met complete behuizing
Bedieningswijze:	Tiptoets
Seriedimmer:	Nee
Type belasting:	Universeel en LED retrofit
Ingang voor nevenunit:	Ja
Montagewijze:	Inbouw (stucwerk)
Lichtwaardegeheugen:	Ja
Geschikt voor toepassing met drukker:	Ja
Geschikt voor toepassing met bewegingsmelder:	Nee
Geschikt voor toepassing met aanwezigheidsmelder:	Nee
Geschikt voor toepassing met tijdschakelaar/timer:	Nee
Geschikt voor toepassing met RF-drukker:	Nee
Nom. spanning (volt):	230 - 230
Geschikt voor toepassing met IR-drukker:	Nee
Bevestigingswijze:	Bevestiging met schroef
Materiaal:	Kunststof
Kwaliteitsklasse:	Thermoplast
Halogeenvrij:	Nee
Oppervlaktebescherming:	Geen (onbehandeld)
Uitvoering oppervlakte:	Glanzend
Kleur:	Wit
RAL-Nummer (vergelijkbaar):	9010
Transparant:	Nee
Geschikt voor beschermingsgraad (IP):	IP20
Frequentie (hertz):	50 - 50
Stuurspanning (volt):	230 - 230

Specificaties

Schakelmateriaalbreedte (millimeter):	80
Schakelmateriaalhoogte (millimeter):	43
Schakelmateriaaldiepte (millimeter):	80
Aantal modules (bij modulair systeem):	0
App besturing via Bluetooth:	Ja
Dimbaar faseaansnijding:	Ja
Dimbaar faseafsnijding:	Ja
Slagvastheid:	IK02
Nom. belasting vermogensweerstand (watt):	3 - 100
Nom. belasting inductiestroom (voltampère):	3 - 240
Nom. belasting capaciteitsvermogen (voltampère):	3 - 100
Aansluitwijze:	Schroefklem
Aderdoorsnede (vierkante millimeter):	0.75 - 2.5
Min. diepte van de inbouwdoos (millimeter):	25
Max. schakelvermogen LED (watt):	100
Compatible met Apple HomeKit:	Nee
Compatible met Google Assistant:	Nee
Compatible met Amazon Alexa:	Nee
Met IFTTT ondersteuning:	Nee

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>