



Installatieautomaat Smissline-S  
Installatieautomaat 1 polig, D kar., 10A, 10kA  
S401M-D10  
2CCS571001R0101

Generated on 21-1-2024

## Algemene informatie

|                       |                                                |
|-----------------------|------------------------------------------------|
| Assortiment           | Nederland                                      |
| Bestelnummer          | 2CCS571001R0101                                |
| Oude artikelnummer    | S401MD10                                       |
| ETIM Productklasse    | EC000042 - Installatieautomaat                 |
| Merknaam              | ABB Componenten                                |
| Serie/programma       | Smissline-S                                    |
| Type                  | S401M-D10                                      |
| Omschrijving          | Installatieautomaat 1 polig, D kar., 10A, 10kA |
| Status                | Niet voorraadhoudend - Courant                 |
| Indicatieve levertijd | 13 kalenderdagen                               |
| GTIN code             | 7612270101511                                  |
| Netto gewicht         | 0,14 Kilogram                                  |
| Land van herkomst     | CH                                             |

## Prijs

|               |                  |
|---------------|------------------|
| Bruto prijs   | € 56,20 per 1 PC |
| Ingangsdatum  | 01-01-2024       |
| Conditiegroep | FV               |

## Logistieke gegevens

|                                   |                         |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Artikelnummer beschrijft          | 1,00000 PC              |
| Minimum afname                    | 1 PC                    |
| Besteleenheid                     | 1 PC                    |
| Bruto gewicht                     | 0,141 Kilogram          |
| Afmetingen verpakking (l x b x h) | 90 x 80 x 35 Millimeter |
| CBS nummer                        | 85362010                |

## Specificaties

|                                                                   |           |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|
| Uitschakelkarakteristiek:                                         | D         |
| Aantal polen (totaal):                                            | 1         |
| Aantal beveiligde polen:                                          | 1         |
| Nom. (meet)stroom (ampère):                                       | 10        |
| Nom. (meet)spanning (volt):                                       | 400       |
| Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 230 V (kiloampère):       | 10        |
| Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 400 V (kiloampère):       | 10        |
| Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 230 V (kiloampère):    | 25        |
| Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 400 V (kiloampère):    | 10        |
| Energiebegrenzingsklasse:                                         | 3         |
| Frequentie (hertz):                                               | 50 - 50   |
| Meeschakelende nul:                                               | Nee       |
| Spanningstype:                                                    | AC        |
| Overspanningscategorie:                                           | 3         |
| Vervuilingsgraad:                                                 | 3         |
| Breedte in module-eenheden:                                       | 1         |
| Inbouwdiepte (millimeter):                                        | 75        |
| Nevenapparaat mogelijk:                                           | Ja        |
| Beschermingsgraad (IP):                                           | IP20      |
| Nom. isolatiespanning Ui (volt):                                  | 440       |
| Nom. stoothoudspanning (Uimp) (kilovolt):                         | 4         |
| Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf (graden celsius):            | -25 - 55  |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads (vierkante millimeter): | 0.75 - 25 |

Specificaties

|                                                                  |           |
|------------------------------------------------------------------|-----------|
| Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads (vierkante millimeter): | 0.75 - 25 |
| Explosie veilig:                                                 | Nee       |
| Inbouwmontage (stucwerk):                                        | Nee       |
| Verliesvermogen (watt):                                          | 1.6       |

Voor meer informatie neem contact op met:

**ABB B.V.**  
Electrification business  
Tel.: +31(0)88 2600 900  
E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)  
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

