BA-2016: Biegefeder aussen 20x2 l=50

Kommerzielle Informationen

Im Hinblick auf das Biegen des Mehrschichtverbund-rohres in Kurven, emphehlen wir den Gebrauch einer Biegefeder, um so scharfe Knicke im Rohr zu vermeiden. Die Biegevorrichtung wird vor dem Biegen auf das Rohr aufgesetzt. Die Spiralfeder aus Stahl läßt sich dank der dünnen Ausführung kinderleicht biegen.
Zur Bildung eines 90° Winkels ist vorzugsweise ein Winkel-Fitting zu verwenden.

Grundmaße der Einheit	
Höhe	25 mm
Länge	505 mm
Breite	25 mm
Nettogewicht	0,475 kg

Zertifikate

Anwendungen

Trinkwasser, Heizung, Kühlung, Druckluft, Fußbodenheizung, Gas, Sanitär

Lösungen

Gebäudeinstallation, Industrie, Fußbodenheizung, Öl & Gas, Tiefbau, Schiffbau

Technische Eigenschaften

Geeignet für Aluminiumrohre	✔	Rohrdurchmesser	20|20 Millimeter
Geeignet für Kunststoffrohre	✔		
Geeignet für Kupferrohre	✖		
Geeignet für Stahlrohre	✖		
Geeignet für Edelstahlrohre	✖		
Geeignet für sonstige Rohrwerkstoffe	✖		
Mit Innenkabel	✖		

Verwandte Produkte