



# Dimmer Busch-flexTronics, Busch-free@home flex Busch-free@home® flex-dimmer set Balance-914 Wireless

62851 UJ-914-WL

2CKA006200A0293

Generated on 9-12-2023

## Algemene informatie

<b>Assortiment</b>	Nederland
<b>Bestelnummer</b>	2CKA006200A0293
<b>ETIM Productklasse</b>	EC000025 - Dimmer
<b>Merksnaam</b>	ABB Busch-Jaeger
<b>Serie/programma</b>	Busch-flexTronics, Busch-free@home flex
<b>Type</b>	62851 UJ-914-WL
<b>Omschrijving</b>	Busch-free@home® flex-dimmer set Balance-914 Wireless Busch-free@home® flex-dimmer set bestaande uit insert 64851 U, bedienelement 62721-WL, afdekkingen Balance en afdekraam 1-voudig. Te gebruiken met de Busch-free@home NextApp.
<b>Status</b>	Niet voorraadhoudend - Nieuw
<b>Indicatieve levertijd</b>	7 kalenderdagen
<b>GTIN code</b>	4011395294161
<b>Netto gewicht</b>	112,62 Gram
<b>Land van herkomst</b>	DE

## Prijs

<b>Bruto prijs</b>	€ 223,00 per 1 PC
<b>Ingangsdatum</b>	01-01-2023
<b>Conditiegroep</b>	AQ

## Logistieke gegevens

<b>Artikelnummer beschrijft</b>	1,00000 PC
<b>Minimum afname</b>	1 PC
<b>Besteleenheid</b>	1 PC
<b>Bruto gewicht</b>	112,62 Gram
<b>Afmetingen verpakking (l x b x h)</b>	45 x 80 x 80 Millimeter
<b>CBS nummer</b>	85365080

## Specificaties

<b>Samenstelling:</b>	Basiselement met complete behuizing
<b>Bedieningswijze:</b>	Tiptoets
<b>Seriedimmer:</b>	Nee
<b>Type belasting:</b>	Universeel en LED retrofit
<b>Ingang voor nevenunit:</b>	Ja
<b>Montagewijze:</b>	Inbouw (stucwerk)
<b>Lichtwaardegeheugen:</b>	Ja
<b>Geschikt voor toepassing met drukker:</b>	Ja
<b>Geschikt voor toepassing met bewegingsmelder:</b>	Nee
<b>Geschikt voor toepassing met aanwezigheidsmelder:</b>	Nee
<b>Geschikt voor toepassing met tijdschakelaar/timer:</b>	Nee
<b>Geschikt voor toepassing met RF-drukker:</b>	Nee
<b>Nom. spanning (volt):</b>	230 - 230
<b>Geschikt voor toepassing met IR-drukker:</b>	Nee
<b>Bevestigingswijze:</b>	Bevestiging met schroef
<b>Materiaal:</b>	Kunststof
<b>Kwaliteitsklasse:</b>	Thermoplast
<b>Halogeenvrij:</b>	Nee
<b>Oppervlaktebescherming:</b>	Geen (onbehandeld)
<b>Uitvoering oppervlakte:</b>	Glanzend
<b>Kleur:</b>	Wit
<b>RAL-Nummer (vergelijkbaar):</b>	9010
<b>Transparant:</b>	Nee
<b>Geschikt voor beschermingsgraad (IP):</b>	IP20
<b>Frequentie (hertz):</b>	50 - 50
<b>Stuurspanning (volt):</b>	230 - 230

## Specificaties

Schakelmateriaalbreedte (millimeter):	80
Schakelmateriaalhoogte (millimeter):	43
Schakelmateriaaldiepte (millimeter):	80
Aantal modules (bij modulair systeem):	0
App besturing via Bluetooth:	Ja
Dimbaar faseaansnijding:	Ja
Dimbaar faseafsnijding:	Ja
Slagvastheid:	IK02
Nom. belasting vermogensweerstand (watt):	3 - 100
Nom. belasting inductiestroom (voltampère):	3 - 240
Nom. belasting capaciteitsvermogen (voltampère):	3 - 100
Aansluitwijze:	Schroefklem
Aderdoorsnede (vierkante millimeter):	0.75 - 2.5
Min. diepte van de inbouwdoos (millimeter):	25
Max. schakelvermogen LED (watt):	100
Compatible met Apple HomeKit:	Nee
Compatible met Google Assistant:	Nee
Compatible met Amazon Alexa:	Nee
Met IFTTT ondersteuning:	Nee

Voor meer informatie neem contact op met:

**ABB B.V.**

Electrification business  
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)  
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>