



# Lastscheider Emax 2 Emax2 E2.2H/MS 3p FHR In=1000A lastschakelaar zonder beveiliging 3 polig

E2.2H/MS 1000 3p FHR

1SDA073405R1

Generated on 20-1-2024

## Algemene informatie

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Assortiment           | Nederland  |
| Bestelnummer          | 1SDA073405R1   |
| Oude artikelnummer    | E2.2H/MS 1000 3P F   |
| ETIM Productklasse    | EC000216 - Lastscheider  |
| Merknaam              | ABB Componenten  |
| Serie/programma       | Emax 2   |
| Type                  | E2.2H/MS 1000 3p FHR   |
| Omschrijving          | Emax2 E2.2H/MS 3p FHR In=1000A lastschakelaar zonder beveiliging 3 polig |
| Status                | Niet voorraadhoudend - Courant   |
| Indicatieve levertijd | 18 kalenderdagen   |
| GTIN code             | 8015644772550  |
| Netto gewicht         | 54,9 Kilogram  |
| Land van herkomst     | IT   |

## Prijs

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| Bruto prijs   | € 5555,00 per 1 PC |
| Ingangsdatum  | 01-01-2024         |
| Conditiegroep | DW                 |

## Logistieke gegevens

|                                   |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Artikelnummer beschrijft          | 1,00000 PC                 |
| Minimum afname                    | 1 PC                       |
| Besteleenheid                     | 1 PC                       |
| Bruto gewicht                     | 55 Kilogram                |
| Afmetingen verpakking (l x b x h) | 515 x 515 x 600 Millimeter |
| CBS nummer                        | 85362090                   |

## Specificaties

|  |                                      |
|--|--------------------------------------|
| Uitvoering als hoofdschakelaar:                | Ja                                   |
| Uitvoering als werkschakelaar:                 | Nee                                  |
| Uitvoering als veiligheidsschakelaar:          | Nee                                  |
| Uitvoering als noodstopinrichting:             | Nee                                  |
| Uitvoering als omkeerschakelaar:               | Nee                                  |
| Uitvoering van het bedieningselement:          | Druktoets                            |
| Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC (volt):   | 690                                  |
| Bedrijfsspanning (meetspanning) (volt):        | 690 - 690                            |
| Nom. continustroom Iu (ampère):                | 1000                                 |
| Nom. continustroom, AC-21, 400 V (ampère):     | 1000                                 |
| Toegelaten korte-duur stroom Icw (kiloampère): | 85                                   |
| Aantal polen:                                  | 3                                    |
| Aantal hulpcontacten als verbreekcontact:      | 0                                    |
| Aantal hulpcontacten als maakcontact:          | 0                                    |
| Aantal hulpcontacten als wisselcontact:        | 0                                    |
| Motoraandrijving optioneel:                    | Ja                                   |
| Breedte (millimeter):                          | 276                                  |
| Motoraandrijving geïntegreerd:                 | Nee                                  |
| Uitschakelspoel optioneel:                     | Ja                                   |
| Apparaatbouwvorm:                              | Inbouwapparaat vaste inbouw techniek |
| Geschikt voor frontmontage 4-gats:             | Nee                                  |
| Geschikt voor frontmontage centraal:           | Nee                                  |
| Geschikt voor verdelerinbouw:                  | Ja                                   |
| Geschikt voor tussenbouw:                      | Nee                                  |
| Kleur bedieningselement:                       | Overig                               |
| Vergrendelbaar:                                | Ja                                   |
| Aansluitwijze hoofdstroomcircuit:              | Boutklem                             |

## Specificaties

|   |        |
|---|--------|
| Beschermingsgraad frontzijde (IP):          | IP20   |
| Aantal schakelaars:                         | 0      |
| Nom. continuustroom, AC-23, 400 V (ampère): | 1000   |
| Beschermingsgraad (NEMA):                   | Overig |
| Hoogte (millimeter):                        | 371    |
| Diepte (millimeter):                        | 270    |

Generated on 20-1-2024

Voor meer informatie neem contact op met:

**ABB B.V.**

Electrification business  
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)  
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

