


## SK-PIPESTOP26: Endkappe für rohre Ø26



### Kommerzielle Informationen

Nicht mehrmals verwendbarer Endstopfen für Henco Rohr (Steckfitting)

#### Zertifikate

QB (CSTBat), ETA, KIWA, ÖVGW Wasser, SINTEF, SITAC, KOMO, STF, GOST-R, TSU, EMI

#### Anwendungen

Trinkwasser, Heizung, Kühlung, Sanitär

#### Lösungen

Gebäudeinstallation, Industrie, Tiefbau

## Technische Eigenschaften

|                                   |  |                                  |               |
|-----------------------------------|--|----------------------------------|---------------|
| Werkstoff des Anschlusses 1       | Polyvinylidenfluorid (PVDF)            | Rohraußendurchmesser Anschluss 1 | 26 Millimeter |
| Oberflächenschutz Anschluss 1     | unbehandelt                            | Max. Arbeitsdruck bei 20 °C      | 10 Bar        |
| Oberflächenbehandlung Anschluss 1 | unbehandelt                            | Schlüsselweite                   | 0 Millimeter  |
| Systemgebunden                    | ✓                                      | Schlüsselweite Überwurfmutter    | 0 Millimeter  |
| Nenndurchmesser Anschluss 1       | DN 20                                  | Standard Dimension Ratio (SDR)   | 0             |
| Anschluss 1                       | Einsteck (Push-Fitting)                |                                  |               |
| Material Dichtung                 | Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM) |                                  |               |
| Hauptfarbe Fitting                | weiß                                   |                                  |               |
| Ringsteifigkeitsklasse            | sonstige                               |                                  |               |
| Mit Dichtungsmaterial             | ✓                                      |                                  |               |
| Mit Entleerungsventil             | ✗                                      |                                  |               |
| Mit Entlüfter                     | ✗                                      |                                  |               |
| Verschlossen                      | ✗                                      |                                  |               |
| FM-Prüfung                        | ✗                                      |                                  |               |
| UL-Prüfung                        | ✗                                      |                                  |               |
| ULC-Qualitätskennzeichen          | ✗                                      |                                  |               |
| LPCB-Prüfung                      | ✗                                      |                                  |               |
| DIN-CERTCO-Zertifikat             | ✗                                      |                                  |               |
| VdS-geprüft                       | ✗                                      |                                  |               |
| Mit TÜV-Zulassung                 | ✗                                      |                                  |               |
| DVGW-Siegel für Gas               | ✗                                      |                                  |               |
| DVGW-Siegel für Wasser            | ✓                                      |                                  |               |
| KIWA-Prüfsiegel                   | ✓                                      |                                  |               |
| Gastec QA Prüfung                 | ✗                                      |                                  |               |
| KOMO-Prüfsiegel                   | ✓                                      |                                  |               |
| Typenzulassung nach BBR/EKS       | ✗                                      |                                  |               |

## Verwandte Produkte