

Lasdozen Universeel



BKAC Deksel, 2x4p Adels

- 4-polig deel te gebruiken als; voeding van zonweringbesturing, voeding en schakeling van noodarmatuur met noodstroomvoorziening, voeding voor armaturen met dubbelfunctie (bijvoorbeeld overdag normale schakelfunctie, 's-nachts loopverlichting).
- Voorzien van VD-draad 2,5 mm².
- Alle connectoren zijn standaard voorzien van vergrendeling.

Artikelnr.:	AT6608
EAN:	8712259594934
Kleur	Overig
Aansluitdraden	Ja
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Breedte	76 mm
Lengte	135 mm
Diameter	
Bevestigingswijze	Klik
Uitvoering	Geschikt voor snap-in connector (merkspecifiek)
Diepte	60 mm
Beschermingsgraad (NEMA)	1
Vorm	Rechthoekig
Met aansluitkabel	Ja
Aantal contactdozen	
Aantal 3 polige connectoren	
Aantal 4 polige connectoren	2
Aantal 5 polige connectoren	
Verzending	10

De universele lasdozen, typen BK16/19 en type LU, vormen met een uitgebreid aantal onderdelen elk afzonderlijk een compleet systeem. Beide systemen zijn voorzien van deksels met 1 en 2-voudige contactdozen, al dan niet geïntegreerd met het deksel. Het BK16/19-systeem beschikt bovendien over een grote reeks voorgeassembleerde deksels met Wieland GST18, WAGO Winsta Midi connectoren. Andere samenstellingen zijn op aanvraag leverbaar.