



LED voeding | 100-700mA | 12 watt | DALI



Deze stevige LED driver heeft een maximale output van 12W en 100-700mA en is uitermate goed geschikt voor gebruik bij verschillende lichtbronnen. Daarnaast zorgt de compacte maat ervoor dat de driver gemakkelijk geplaatst kan worden. Daarnaast biedt deze driver de mogelijkheid voor communicatie met DALI, waardoor verlichting optimaal benut kan worden.

Kenmerken

- Output voltage 6 – 52 V
- Compact formaat 135*35*20 mm

Artikelcode: 215-272

Laatst gewijzigd: 03-04-2024

Merk: Tronix Lighting

Type: LED voedingen

ETIM groep: EG000029 - Lichtregeling

ETIM class: EC002710 - LED driver

Synoniemen: LED aansturing, LED besturing, LED driver, LED regeling, LED-driver





Specificaties

Uitvoering:	Dynamisch	Constante lichtstroom regeling:	Nee
Geschikt voor buitengebruik:	Nee	Niet dimbaar:	Nee
Dimbaar 0-10 V:	Nee	Behuizing:	Kunststof behuizing
Dimbaar 1-10 V:	Nee	Geschikt voor constante stroom:	Ja
Dimbaar DALI:	Ja	Geschikt voor constante spanning:	Nee
Dimbaar DSI:	Nee	Uitgangsspanning:	6 ~ 52 V
Dimbaar DMX:	Nee	Uitgangsstroom:	100 ~ 700 mA
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd):	Nee	Geschikt voor gelijkspanning (primaire zijde):	Nee
Dimbaar GPRS:	Nee	Uitgangsvermogen:	12 ~ 12 W
Dimbaar LineSwitch:	Nee	Beschermingsgraad (IP):	IP20
Dimming fabrikantspecificiek:	Nee	Beschermingsklasse:	II
Dimbaar netspanningsmodulatie:	Nee	Lengte:	135 mm
Dimbaar faseafsnijding:	Nee	Breedte:	35 mm
Dimbaar faseaansnijding:	Nee	Hoogte:	20 mm
Dimming programmeerbaar:	Nee	Diameter:	0 mm
Dimbaar RF:	Nee	Compatible met Apple HomeKit:	Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction:	Nee	Compatible met Google Assistant:	Nee
Dimbaar Touch and Dim:	Nee	Compatible met Amazon Alexa:	Nee
Dimbaar Zigbee:	Nee	Met IFTTT ondersteuning:	Nee
Dimbaar met push-button:	Nee		

Verpakkingsinformatie

Gewicht	80 gr
Breedte	40 mm
Hoogte	27 mm
Lengte	140 mm
Verpakkingscode <small>(volgens EANCOM codelijst 7065)</small>	CT
Verpakkingsvorm	Karton
	Een kartonnen doos of container
CBS-code	8504409590

