



# Magneetschakelaar Magneetschakelaar / AF Magneetschakelaar 11kW 400V 4P Met laag spoelvermogen, v PLC aansturing spoel code 21 groot spanningsbereik

AF 26Z-22-00-21 24-60VAC 20-60VDC

1SBL236501R2100

Generated on 18-1-2024

## Algemene informatie

|                       |                                                                                                             |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Assortiment           | Nederland                                                                                                   |
| Bestelnummer          | 1SBL236501R2100                                                                                             |
| Oude artikelnummer    | AF26Z-22-00-21                                                                                              |
| ETIM Productklasse    | EC000066 - Magneetschakelaar                                                                                |
| Merknaam              | ABB Componenten                                                                                             |
| Serie/programma       | Magneetschakelaar / AF                                                                                      |
| Type                  | AF 26Z-22-00-21 24-60VAC 20-60VDC                                                                           |
| Omschrijving          | Magneetschakelaar 11kW 400V 4P Met laag spoelvermogen, v PLC aansturing spoel code 21 groot spanningsbereik |
| Status                | Niet voorraadhoudend - Courant                                                                              |
| Indicatieve levertijd | 4 kalenderdagen                                                                                             |
| GTIN code             | 3471523116818                                                                                               |
| Netto gewicht         | 0,4 Kilogram                                                                                                |
| Land van herkomst     | FR                                                                                                          |

## Prijs

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| Bruto prijs   | € 211,00 per 1 PC |
| Ingangsdatum  | 01-01-2024        |
| Conditiegroep | DC                |

## Logistieke gegevens

|                                   |                         |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Artikelnummer beschrijft          | 1,00000 PC              |
| Minimum afname                    | 1 PC                    |
| Besteleenheid                     | 1 PC                    |
| Bruto gewicht                     | 0,55 Kilogram           |
| Afmetingen verpakking (l x b x h) | 80 x 45 x 77 Millimeter |
| CBS nummer                        | 85364900                |

## Specificaties

|                                                  |                    |
|--------------------------------------------------|--------------------|
| Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz (volt):          | 24 - 60            |
| Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz (volt):          | 24 - 60            |
| Nom. stuurspanning bij DC (volt):                | 20 - 60            |
| Type stuurspanning:                              | AC/DC              |
| Nom. bedrijfsstroom le bij AC-1, 400 V (ampère): | 45                 |
| Nom. bedrijfsstroom le bij AC-3, 400 V (ampère): | 26                 |
| Nom. vermogen bij AC-3, 400 V (kilowatt):        | 11                 |
| Modulaire uitvoering (voor railmontage):         | Nee                |
| Aantal hulpcontacten als maakcontact:            | 0                  |
| Aantal hulpcontacten als verbreekcontact:        | 0                  |
| Aansluitwijze hoofdstroomcircuit:                | Schroefaansluiting |
| Aantal hoofdcontacten als verbreekcontact:       | 2                  |
| Aantal hoofdcontacten als maakcontact:           | 2                  |
| Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz (volt):            | 690 - 690          |
| Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz (volt):            | 690 - 690          |
| Breedte (millimeter):                            | 45                 |
| Hoogte (millimeter):                             | 86                 |
| Diepte (millimeter):                             | 101                |

Voor meer informatie neem contact op met:

### ABB B.V.

Electrification business  
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)  
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

