



Noodverlichtingsarmatuur Alulux Centraal 2 watt, 220 volt opbouw led armatuur, inclusief controlebouwsteen, serie Alulux

WER 02/HF/FLX

7TCA091140R0018

Generated on 7-12-2023

Algemene informatie

Assortiment	Nederland
Bestelnummer	7TCA091140R0018
Oude artikelnummer	11230055-001
ETIM Productklasse	EC001957 - Noodverlichtingsarmatuur
ETIM Modelleerklasse	MC000162 - Noodverlichtingsarmatuur (wandmontage)
Merknaam	ABB VanLien
Serie/programma	Alulux
Type	WER 02/HF/FLX
Garantie	5 jaar
Omschrijving	Centraal 2 watt, 220 volt opbouw led armatuur, inclusief controlebouwsteen, serie Alulux
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	9 kalenderdagen
GTIN code	8713812754840
Netto gewicht	1475 Gram
Land van herkomst	GB

Prijs

Bruto prijs	€ 238,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-1990
Conditiegroep	LI

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Besteenheid	1 PC
Bruto gewicht	1475 Gram
Verpakking	Kartonnen doos
Afmetingen verpakking (l x b x h)	510 x 155 x 70 Millimeter
CBS nummer	94054990

Specificaties

Functie:	Vluchtwegindicatie
Voedingssysteem:	Centraal (centrale batterij)
Continu bedrijf:	Ja
Kleur behuizing:	Aluminium
Montagewijze:	Wandopbouw
Geschikt voor markeringstype:	Inlegvel/-plaat
Materiaal afdekking:	Kunststof gestructureerd
Toepassing indicator:	Enkelzijdig/dubbelzijdig
Lengte (millimeter):	490
Hoogte/diepte (millimeter):	60
Breedte (millimeter):	140
Buitendiameter (millimeter):	0
Inbouwlengte (millimeter):	0
Inbouwbreedte (millimeter):	0
Materiaal behuizing:	Aluminium
Inbouwhoogte/diepte (millimeter):	0
Inbouwdiameter (millimeter):	0
Nom. spanning (volt):	220 - 230
Spanningstype:	DC
Autonomie (uur):	0
Bewakingsinrichting:	Controlebouwsteen (centrale voorziening)
Met lichtbron:	Ja
Beschermingsgraad (IP):	IP20
Lamptype:	LED niet uitwisselbaar
Lamphouder:	Overig
Lampvermogen (watt):	2

Specificaties

Lichtkleur:	Wit
Geschikt voor aantal lichtbronnen:	1
Kleurtemperatuur (kelvin):	6350 - 6350
Kleurweergave-index:	60-69
Beschermingsklasse:	I
Met afstandschakelaaraansluiting:	Nee
Herkenningafstand (meter):	25
Vermogensfactor:	0.42
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 (graden celsius):	5 - 25
Lichtopbrengst bij noodbedrijf (lumen):	0
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lumen):	0
Incl. pictogram:	Nee
Aantal verlichtingskoppen:	1
Lichtverdeler:	Refractorlens
Soort bedrading:	Eindig
Aantal polen:	8
Geleiderdoorsnede (vierkante millimeter):	1.5
Aansluitwijze:	Schroefaansluiting
Met afstandsbediening:	Ja
Verwisselbare voorschakelapparatuur:	Ja

Reken en teken specificaties

[Open maatschets \[PDF\]](#)

Kenmerk	Poort	Waarde	Tekening
Montagewijze	0	Wandopbouw	
Inbouwdiepte (millimeter)	0	-	W3
Breedte (millimeter)	0	140	H
Inbouwbreedte (millimeter)	0	140	H1
Lengte (millimeter)	0	490	L
Inbouwlengte (millimeter)	0	490	L1
Lengte optiek (millimeter)	0	480	OL
Breedte optiek (millimeter)	0	130	OW
Breedte 1 (millimeter)	0	60	W1
Breedte 2 (millimeter)	0	60	W2

Low Voltage Business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

