




NH-BEHUIZING MET ZEKERINGHOUDERS

## GTS 411



### GTS 411

NH-behuizing met zekeringhouders

**CUSTOMIZABLE**

320 x 640 x 179 mm

Artikelnummer: 02241101

NH-behuizing met zekeringhouders - Industrie kwaliteit IQ -, 1 x NH 1-zekeringhouder, nominale stroom 224 A, schroefaansluiting M10, PE/N-klem M10, gemonteerd op een montageplaat, incl. 4 x koppelstuk voor behuizingen (GGV)

met transparant deksel

IP65

IK08



690V  
AC



## Technische gegevens

### Afmetingen

Breedte:	320 mm
Lengte:	640 mm
Hoogte:	179 mm

### Materiaal

Kast:	Polycarbonaat, glasvezelversterkt
Deksel:	Polycarbonaat
Dichting:	Polyurethaan
Dekselschroef:	Polyamide 6, glasvezelversterkt

### Andere eigenschappen

Zware metalen-vrij:	Ja
PVC-vrij:	Ja
Siliconenvrij:	Ja



NH-BEHUIZING MET ZEKERINGHOUDERS

## GTS 411

Beschermingsniveau:	II
doorslagspanning AC:	690 V
doorslagspanning DC:	1000 V
Koppelbaar:	Ja
Beschermingsgraad:	IP65 - conform EN 60529 / DIN VDE 0470-1
Max. relatieve vochtigheid bij 25° C (kortdurend):	95%
Max. relatieve vochtigheid bij 40° C:	50%
Omgevingstemp. (24-uurs):	35 °C
Omgevingstemp. (maximaal):	40 °C
Omgevingstemp. (minimaal):	-25 °C
Weerbestendig:	Ja