


Productdatablad

Wandcontactdoos met randaarde en USB-laadcontactdoos



Artikelnr.

A 1520-18 C MO

Wandcontactdoos met randaarde en USB-laadcontactdoos

met geïntegreerde verhoogde aanrakingsveiligheid (Safety Plus)
 met 1 USB-poort type C
 met snellaadfunctie (JUNG Quick Charge®)
 met insteekklemmen voor massieve en onbehandelde soepele aders tot 2,5 mm²

Montage in inbouwdoos met afmetingen volgens DIN 49073
 diepte van de inbouwdoos (binnenmaat): min. 57 mm

Toebehoren:

Afdekraam 28 mm opbouwhoogte art.nr.: A 558.. HBF ..

Technische gegevens

Nominale spanning:	AC 220 ... 250 V ~
Netfrequentie:	50/60 Hz
Nominale stroom:	16 A
Uitgangsspanning USB:	DC 9 V / DC 5 V
Uitgangsstroom USB:	2 A / 3 A
Stand-by-vermogen:	≤ 25 mW
Omgevingstemperatuur:	+5 ... +35 °C
Opslag-/transporttemperatuur:	-20 ... +70 °C
Aansluitwijze:	insteekklemmen
massief:	1,5 ... 2,5 mm ²
soepel zonder adereindhuls:	1,5 ... 2,5 mm ²



Thermoplast (slagvast) gelakt

Kleur:
mokka

Materiaal:
thermoplast gelakt

P Individuele kleurendruk mogelijk