

## 36P-1614P: Press x cuivre à sertir 16x14 cusi profil M-V-SA



### Informations commerciales

Raccords à sertir en laiton d'Henco - la meilleure solution pour chaque situation.

Transition en laiton (CW724) d'Henco 36P à sertir vers cuivre à sertir (profilé V, M et SA) :

- Pour tubes multicouches d'Henco de 16, 20, 26 et 32 mm de section
- Matériau du corps : laiton CW724
- Matériau du manchon à sertir : Acier inoxydable
- Matériau du joint torique : EPDM
- Raccord 1 : À sertir 16, 20, 26 ou 32 mm d'Henco
- Raccord 2 : cuivre à sertir 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22 ou 28 mm
- Profilés à sertir autorisés : TH/BE pour tubes d'Henco de 16, 20 et 26 mm de section
- Profilés à sertir autorisés : V, M ou SA pour tubes en cuivre de 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22 et 28 mm de section
- Pour l'eau potable et le chauffage
- Équipé d'un système de détection des fuites (fonctionnalité Leak Before Press)
- Extrêmement résistant à la pression et à la température
- Équipé d'une bague d'impact pour éviter l'électrolyse
- Manchon à sertir équipé de 3 regards

#### Dimensions de base de l'unité

|           |          |
|-----------|----------|
| Hauteur   | 22 mm    |
| Longueur  | 55 mm    |
| Largeur   | 22 mm    |
| Poids net | 0,056 kg |

#### Certificats

QB (CSTBat), DVGW Wasser, ÖVGW Wasser, SINTEF, KIWA, KOMO, ATG, ÖN EN 21003-2/-3, ETA, STF, AFNOR, ACS, WRAS, GOST-R, PZH, ITC, TSU, DNV-GL, RISE, Sans 21003, Kontrol Biro, EMI

#### Applications

Eau potable, Chauffage, refroidissement, Air comprimé, Sanitaire

#### Solutions

Installations de bâtiments, Industrie, Infra, Construction navale

## Caractéristiques techniques

|                                         |                     |                                                 |                       |
|-----------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|
| Matériau raccordement 1                 | Laiton              | Rayon du coude                                  | 0 millimètre          |
| Qualité du matériau<br>raccordement 1   | CuZn21Si3P (CW724R) | Diamètre extérieur du tube<br>raccordement 1    | 16 millimètre         |
| Protection de surface<br>raccordement 1 | Non traité          | Diamètre extérieur du tube<br>raccordement 2    | 14 millimètre         |
| Traitement de surface<br>raccordement 1 | Non traité          | Longueur                                        | 55 millimètre         |
| Matériau raccordement 2                 | Laiton              | Longueur raccordement 1                         | 26,5 millimètre       |
| Qualité du matériau<br>raccordement 2   | CuZn21Si3P (CW724R) | Longueur de travail<br>raccordement 1           | 21,5 millimètre       |
| Protection de surface<br>raccordement 2 | Non traité          | Longueur raccordement 2                         | 25 millimètre         |
| Traitement de surface<br>raccordement 2 | Non traité          | Longueur de travail<br>raccordement 2           | 20 millimètre         |
| Forme                                   | Droit               | Largeur de clé                                  | 0 millimètre          |
| Réduit                                  | ✗                   | Diamètre de clé universelle                     | 0 millimètre          |
| Excentrique                             | ✗                   | Température moyenne<br>(fonctionnement continu) | -10 70 degrés Celsius |
| Lié au système                          | ✓                   | Pression de service maximale à<br>20 °C         | 16 bar                |
| Raccordement 1                          | Manchon comprimé    | Standard Dimension Ratio<br>(SDR)               | 0                     |
| Code contour connection 1               | TH                  |                                                 |                       |
| Raccordement 2                          | Manchon comprimé    |                                                 |                       |
| Code contour connexion 2                | H/F (expired)       |                                                 |                       |
| Raccord de couleur principale           | Laiton              |                                                 |                       |
| Matériau d'étanchéité                   | EPDM                |                                                 |                       |
| Avec butée                              | ✓                   |                                                 |                       |
| Résistant à la traction                 | ✗                   |                                                 |                       |
| Avec isolation thermique                | ✗                   |                                                 |                       |
| Classe de rigidité annulaire            | Autre               |                                                 |                       |
| Avec matériau d'étanchéité              | ✓                   |                                                 |                       |
| Fermé                                   | ✗                   |                                                 |                       |
| Avec robinet de distribution            | ✗                   |                                                 |                       |
| Avec purgeur d'air                      | ✗                   |                                                 |                       |
| Essais FM                               | ✗                   |                                                 |                       |
| Essais LPCB                             | ✗                   |                                                 |                       |
| Label de qualité ULC                    | ✗                   |                                                 |                       |
| Contrôle UL                             | ✗                   |                                                 |                       |
| Certificat DIN-CERTCO                   | ✗                   |                                                 |                       |
| Certifié VdS                            | ✗                   |                                                 |                       |
| Avec homologation TÜV                   | ✗                   |                                                 |                       |
| Label de qualité DVGW pour le<br>gaz    | ✗                   |                                                 |                       |
| Label de qualité DVGW pour<br>l'eau     | ✓                   |                                                 |                       |
| Label de contrôle KIWA                  | ✓                   |                                                 |                       |
| Équipements au gaz QA                   | ✗                   |                                                 |                       |
| Label de contrôle KOMO                  | ✓                   |                                                 |                       |
| Homologation selon BBR/EKS              | ✗                   |                                                 |                       |