

Productinformatieblad

Specificaties



PanelSet S3D - Kast - Ruitdeur - 700x500x250mm IP66 / IK08 - RAL7035

NSYS3D7525T

EAN Code: 3606480159077

Prijs: 321,90 EUR

Hoofd

| | |
|-----------------------------|---|
| range | PanelSeT |
| product name | PaneelSeT S3D |
| Applicatie | Multifunctioneel |
| Categorie | Compacte kast |
| nominale hoogte kast | 700 mm |
| nominale breedte kast | 500 mm |
| nominale diepte kast | 250 mm |
| deurtype | Glazen |
| beschrijving montageplaat | Zonder montageplaat |
| type wartelplaat | Norm |
| type toebehoren installatie | Wandmontage |
| apparaatsamenstelling | 1 behuizing 1 deur 1 slot 1 kabelwartelplaat |

Complementair

| | |
|---------------------------------|---|
| samenstelling lichaam | Gootvormige voorste rail dubbele plaatdikte Lichaam uit één stuk |
| aantal deuren | Voor kant: 1 deur(en) |
| deuropening | Omkeerbaar (120 °) |
| type slot | 3-punts slot, 3 mm dubbelbaard |
| toegankelijkheid voor bediening | Voor kant |
| verwijderbare delen | Deur via scharnieren Kabelwartelplaat met schroeven |
| materiaal | Behuizing: staal Deur: staal en veiligheidsglas |
| oppervlakte afwerking | Epoxy-polyester poeder |
| kleur | Grijs (RAL 7035) |
| standards | IEC 62208 UL CUL |

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

| | |
|-------------------------------|------------------------------|
| product certifications | cUL GL DNV BV UL |
| net weight | 15 kg |

Omgeving

| | |
|---|--|
| elektromagnetische compatibiliteit | Elektromagnetisch veld immuniteitstest |
| NEMA beschermingsgraad | NEMA 4X/13 |
| IK beschermingsgraad | IK08 conform aan IEC 62262 |
| IP beschermingsgraad | IP66 conform aan IEC 60529 |

Verpakkingseenheid

| | |
|-------------------------------------|------------|
| Unit Type of Package 1 | PCE |
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 29,500 cm |
| Package 1 Width | 51,000 cm |
| Package 1 Length | 65,000 cm |
| Package 1 Weight | 19,290 kg |
| Unit Type of Package 2 | P12 |
| Number of Units in Package 2 | 12 |
| Package 2 Height | 157,600 cm |
| Package 2 Width | 80,000 cm |
| Package 2 Length | 120,000 cm |
| Package 2 Weight | 244,500 kg |

contractuele waarborg

| | |
|-----------------|-------------|
| Coverage | Kernproduct |
| Garantie | 18 months |

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk 182

Milieuprofiel van product (PEP) [Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton Nee

Verpakkingen zonder kunststof Nee

[EU-richtlijn RoHS](#)

Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)

SCIP-nummer E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142

REACH-regelgeving [REACH-verklaring](#)

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel Geen specifieke recycling vereist

Terugname No

Technical Illustration

Dimensions



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features



Sturdy components' protection

Earthing studs included

Large choice of dimensions & accessories

Quality & aesthetics

Easy to equip
Easy to maintain

Reusable eco-friendly packaging