



## Mureva Styl - Combi Wisselschakelaar + WCD - IP55 - Grijs / Antraciet

MUR36024

EAN Code: 3606480789816

Prijs: 33,40 EUR

### Hoofd

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| range                     | Mureva styl               |
| product or component type | Schakelaar en contactdoos |
| product presentatie       | Compleet product          |
| kleurtint                 | Antraciet (RAL 7016)      |
| kleurtint                 | Antraciet                 |

### Complementair

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| montage apparaat                      | Oppervlak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| materiaal                             | PC (polycarbonaat)<br>Koper                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| technologie type                      | Elektromechanisch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| aantal tuimelschakelaars              | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| functie schakelaar                    | 1-polig 2-weg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| configuratie polen stopcontact        | 2P + E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| standaard beschrijving uitgang        | Laterale aarding                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Outlet standard deviation             | Schuko                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| installatierichting                   | Verticaal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| [Ue] rated operational voltage        | 250 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| network type                          | AC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| network frequency                     | 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| nominale stroom                       | 10 AX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| height                                | 147 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| width                                 | 76 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| depth                                 | 64 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Weerstand chemische en<br>wasmiddelen | Bestendig tegen alcohol (70%)<br>Bestendig tegen alcohol (96%)<br>Bestand tegen A-melkzuur<br>Bestand tegen verdund quaternair ammonium<br>Bestand tegen verdund bleekwater<br>Bestand tegen verdunde ammonia<br>Bestand tegen zeepwater<br>Bestand tegen kristalreiniger<br>Bestand tegen waterstofperoxide (10 volumes)<br>Bestand tegen hexaan |

### Omgeving

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| quality labels       | EAC<br>CE<br>AENOR |
| IP-beschermingsgraad | IP55               |
| IK-beschermingsgraad | IK08               |

## Verpakkingseenheid

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Unit Type of Package 1       | PCE       |
| Number of Units in Package 1 | 1         |
| Package 1 Height             | 6,600 cm  |
| Package 1 Width              | 7,700 cm  |
| Package 1 Length             | 14,700 cm |
| Package 1 Weight             | 235,000 g |
| Unit Type of Package 2       | BB1       |
| Number of Units in Package 2 | 5         |
| Package 2 Height             | 7,800 cm  |
| Package 2 Width              | 16,000 cm |
| Package 2 Length             | 39,500 cm |
| Package 2 Weight             | 1,272 kg  |
| Unit Type of Package 3       | S04       |
| Number of Units in Package 3 | 30        |
| Package 3 Height             | 30,000 cm |
| Package 3 Width              | 40,000 cm |
| Package 3 Length             | 60,000 cm |
| Package 3 Weight             | 8,360 kg  |



Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

| Milieuvoetafdruk                           |                                               |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Totale levenscyclus ecologische voetafdruk | 3                                             |
| Milieuprofiel van product (PEP)            | <a href="#">Milieuprofiel van het product</a> |

Use Better

| Materialen en verpakking          |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Pakket met gerecycleerd karton    | Ja                                   |
| Verpakkingen zonder kunststof     | Nee                                  |
| <a href="#">EU-richtlijn RoHS</a> | Voldoet                              |
| SCIP-nummer                       | 89350e0d-a4ac-4516-bf86-fdaed8a227fc |
| REACH-regelgeving                 | <a href="#">REACH-verklaring</a>     |

Use Again

| Herverpakken en herfabriceren |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Circulair Profiel             | Geen specifieke recycling vereist                                                                                                                                                                                                                   |
| Terugname                     | No                                                                                                                                                                                                                                                  |
| WEEE Label                    |  Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen. |