




Compacte industriële contactdozen conform norm IEC 60309 (EN 60309-1, EN 60309-4), met eenvoudigere en intuïtieve longitudinale werking van de mechanische vergrendeling. De bedieningsschakelaar maakt het mogelijk dat de stekker alleen in de open positie kan worden ingeschakeld of uitgeschakeld en dat de schakelaar alleen sluit als de stekker is ingestoken. De serie van contactdozen met vergrendelingsschakelaar wordt gecombineerd met een complete serie van accessoires voor individuele of groepsopbouwmontage en voor inbouwmontage (ook mogelijk op 3-gang rechthoekige dozen).

Type	Compact	Thermodruk met kogel	125 °C (actieve onderdelen) - 80 °C (passieve onderdelen)
IP waarde	IP55	Aant. polen	2P+E
Mechanische weerstand	IK08	Frequentie	50/60 Hz
Bedrijfstemperatuur	-25 +40 °C	Bescherming	NO (SBF)
Met doos met achterplaatmontage	Ja	Electrocod	2221
Gloeidraadtest	850 °C (actieve onderdelen) - 650 °C (passieve onderdelen)	Kleur	Rood
Nominale stroom (A)	16	Referentie h	9
Nominale spanning	380 - 415 V		


BEHAVIOUR WITH CHEMICAL AND ATMOSPHERIC AGENTS

Saline solution	Acids		Bases		Solvents				Mineral oil	UV rays
	Concentrated	Diluted	Concentrated	Diluted	Hexane	Benzol	Acetone	Alcohol		
Limited resistance	Not resistant	Limited resistance	Limited resistance	Resistant	Resistant	Resistant	Resistant	Resistant	Resistant	Resistant

DIMENSIONAL




TECHNICAL SYMBOLOGY



IP
IP55

IK
IK08



GWT
850 °C (actieve onderdelen) - 650 °C (passieve onderdelen)

STANDARDS/APPROVALS

