

## 36P-3228P: Overgangsstuk Press x koper pers 32x28 M-V-SA profiel



### Commerciële informatie

- Persovergang van koper naar Henco pers
- Snellere en meer zekere verwerking door persverbinding aan koperzijde in tegenstelling tot een knelverbinding.
- Koperzijde geschikt voor M --, V en SA profiel persbekken
- Toegelaten om te gebruiken op moeilijk bereikbare plaatsen
- Koppeling mag ingestort worden mits beschermend verpakt
- Legering CW724 "CuSi"
- Compatibel met dunwandig staal, koper en inox

#### Dimensies basiseenheid

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Hoogte                | 39 mm           |
| Lengte                | 72 mm           |
| Breedte               | 39 mm           |
| Netto gewicht         | 0,147 kg        |
| Insteekdiepte 1 (es1) | 35,0 Millimeter |

#### Certificaten

QB (CSTBat), DVGW Wasser, ÖVGW Wasser, SINTEF, KIWA, KOMO, ATG, ÖN EN 21003-2/-3, ETA, STF, AFNOR, ACS, WRAS, GOST-R, PZH, ITC, TSU, DNV-GL, RISE, EMI

#### Toepassingen

Drinkwater, Verwarming, Koeling, Perslucht, Sanitair

#### Oplossingen

Gebouwinstallaties, Industrie, Infra, Scheepsbouw

## Technische kenmerken

|                                      |                                          |                                       |                       |
|--------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| Materiaal aansluiting 1              | Messing                                  | Bochtstraal                           | 0 Millimeter          |
| Kwaliteitsklasse aansluiting 1       | CuZn21Si3P (CW724R)                      | Uitwendige buisdiameter aansluiting 1 | 32 Millimeter         |
| Oppervlaktebescherming aansluiting 1 | Onbehandeld                              | Uitwendige buisdiameter aansluiting 2 | 28 Millimeter         |
| Oppervlaktebehandeling aansluiting 1 | Onbehandeld                              | Wanddikte aansluiting 2               | 1,4 Millimeter        |
| Materiaal aansluiting 2              | Messing                                  | Lengte                                | 72 Millimeter         |
| Kwaliteitsklasse aansluiting 2       | CuZn21Si3P (CW724R)                      | Lengte aansluiting 1                  | 37 Millimeter         |
| Oppervlaktebescherming aansluiting 2 | Onbehandeld                              | Werkende lengte aansluiting 1         | 33 Millimeter         |
| Oppervlaktebehandeling aansluiting 2 | Onbehandeld                              | Lengte aansluiting 2                  | 34 Millimeter         |
| Vorm                                 | Recht                                    | Werkende lengte aansluiting 2         | 31 Millimeter         |
| Verlopend                            | ✗                                        | Sleutelwijdte                         | 0 Millimeter          |
| Excentrisch                          | ✗                                        | Sleutelwijdte wartel                  | 0 Millimeter          |
| Systeemgebonden                      | ✓                                        | Mediumtemperatuur (continu)           | -10 70 Graden Celsius |
| Aansluiting 1                        | Persmof                                  | Max. werkdruk bij 20°C                | 16 bar                |
| Contourcode aansluiting 1            | BE                                       | Standard Dimension Ratio (SDR)        | 0                     |
| Aansluiting 2                        | Persmof                                  |                                       |                       |
| Hoofdkleur fitting                   | Messing                                  |                                       |                       |
| Materiaal afdichting                 | Ethyleen-Propyleen-Dieën-Monomeer (EPDM) |                                       |                       |
| Met stootnok/-rand                   | ✓                                        |                                       |                       |
| Hoge treksterkte                     | ✗                                        |                                       |                       |
| Met thermische isolatie              | ✗                                        |                                       |                       |
| Ringstijfheidsklasse                 | Overig                                   |                                       |                       |
| Met pakkingen                        | ✓                                        |                                       |                       |
| Afgedopt                             | ✗                                        |                                       |                       |
| Met aftapper                         | ✗                                        |                                       |                       |
| Met ontluchter                       | ✗                                        |                                       |                       |
| FM keur                              | ✗                                        |                                       |                       |
| LPCB keur                            | ✗                                        |                                       |                       |
| ULC keur                             | ✗                                        |                                       |                       |
| UL-keur                              | ✗                                        |                                       |                       |
| DIN-CERTCO certificaat               | ✗                                        |                                       |                       |
| VdS keur                             | ✗                                        |                                       |                       |
| Met TUV goedkeuring                  | ✗                                        |                                       |                       |
| DVGW-keur voor gas                   | ✗                                        |                                       |                       |
| DVGW-keur voor water                 | ✓                                        |                                       |                       |
| KIWA-keur                            | ✓                                        |                                       |                       |
| Gastec QA                            | ✗                                        |                                       |                       |
| KOMO-keur                            | ✓                                        |                                       |                       |
| Type goedkeuring volgens BBR / EKS   | ✗                                        |                                       |                       |