



Lastscheider Emax 2 Emax2 E1.2N/MS In=1250A lastschakelaar zonder beveiliging 4 polig

E1.2N/MS 1250 4p F F

1SDA073438R1

Generated on 20-1-2024

Algemene informatie

| | |
|------------------------------|---|
| Assortiment | Nederland |
| Bestelnummer | 1SDA073438R1 |
| Oude artikelnummer | E1.2N/MS 1250 4P F |
| ETIM Productklasse | EC000216 - Lastscheider |
| Merknaam | ABB Componenten |
| Serie/programma | Emax 2 |
| Type | E1.2N/MS 1250 4p F F |
| Omschrijving | Emax2 E1.2N/MS In=1250A lastschakelaar zonder beveiliging 4 polig |
| Status | Niet voorraadhoudend - Courant |
| Indicatieve levertijd | 18 kalenderdagen |
| GTIN code | 8015644772888 |
| Netto gewicht | 12,4 Kilogram |
| Land van herkomst | IT |

Prijs

| | |
|----------------------|--------------------|
| Bruto prijs | € 6920,00 per 1 PC |
| Ingangsdatum | 01-01-2024 |
| Conditiegroep | DW |

Logistieke gegevens

| | |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Artikelnummer beschrijft | 1 PC |
| Minimum afname | 1 PC |
| Besteleenheid | 1 PC |
| Bruto gewicht | 12,5 Kilogram |
| Afmetingen verpakking (l x b x h) | 360 x 280 x 350 Millimeter |
| CBS nummer | 85362090 |

Generated on 20-1-2024

Specificaties

| | |
|--|--------------------------------------|
| Uitvoering als hoofdschakelaar: | Ja |
| Uitvoering als werkschakelaar: | Nee |
| Uitvoering als veiligheidsschakelaar: | Nee |
| Uitvoering als noodstopinrichting: | Nee |
| Uitvoering als omkeerschakelaar: | Nee |
| Uitvoering van het bedieningselement: | Druktoets |
| Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC (volt): | 690 |
| Bedrijfsspanning (meetspanning) (volt): | 690 - 690 |
| Nom. continustroom Iu (ampère): | 1250 |
| Nom. continustroom, AC-21, 400 V (ampère): | 1250 |
| Toegelaten korte-duur stroom Icw (kiloampère): | 50 |
| Aantal polen: | 4 |
| Aantal hulpcontacten als verbreekcontact: | 0 |
| Aantal hulpcontacten als maakcontact: | 0 |
| Aantal hulpcontacten als wisselcontact: | 0 |
| Motoraandrijving optioneel: | Ja |
| Breedte (millimeter): | 280 |
| Motoraandrijving geïntegreerd: | Nee |
| Uitschakelspoel optioneel: | Ja |
| Apparaatbouwvorm: | Inbouwapparaat vaste inbouw techniek |
| Geschikt voor frontmontage 4-gats: | Nee |
| Geschikt voor frontmontage centraal: | Nee |
| Geschikt voor verdelerinbouw: | Ja |
| Geschikt voor tussenbouw: | Nee |
| Kleur bedieningselement: | Overig |
| Vergrendelbaar: | Ja |
| Aansluitwijze hoofdstroomcircuit: | Boutklem |



Specificaties

| | |
|---|--------|
| Beschermingsgraad frontzijde (IP): | IP20 |
| Aantal schakelaars: | 0 |
| Nom. continuustroom, AC-23, 400 V (ampère): | 1250 |
| Beschermingsgraad (NEMA): | Overig |
| Hoogte (millimeter): | 296 |
| Diepte (millimeter): | 183 |

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

