

Flexibele buis

Nylonflex 14 mm



- Halogeenvrije polyamide flexibele buis.
- Kleur: zwart.
- Geschikt voor kabels in situaties, waar bij brand geen giftige en corrosieve gassen mogen vrijkomen.
- Gebruikstemperatuur -40 tot +100 °C. Daardoor geschikt voor kabels en leidingen rondom warmtebronnen, zoals bijvoorbeeld motoren en aggregaten, of koudebronnen, zoals bijvoorbeeld koelaggregaten.
- Geschikt voor kabels die zeer flexibel moeten kunnen bewegen. Bijvoorbeeld in een industriële omgeving voor aansluitingen van robots of machineonderdelen.
- Goede chemische bestendigheid zoals brandstoffen, oliën, koelvloeistoffen en oplosmiddelen. Niet bestand tegen zuren en halogenen.

| | |
|--|---------------|
| Artikelnr.: | AT7236 |
| EAN: | 8712259057118 |
| Kleur | Zwart |
| Binnen diameter | 14.3 mm |
| Verpakkingshoeveelheid | 1 rol à 100 m |
| Diameter | 18,5 mm |
| Beschermingsgraad (IP) | - |
| Materiaal | Polyamide 6 |
| Halogeenvrij | Ja |
| Gebruikstemperatuur | -40 - 100 °C |
| UV-bestendig | Ja |
| Nom. diameter | 14 mm |
| Buitendiameter | 18.5 mm |
| Binnendiameter | 14.3 mm |
| Nom. diameter (inch) | - |
| Buigweerstand | Flexibel |
| Extra gladde binnenlaag | Ja |
| Drukvastheid | |
| Brandbeveiliging conform UL 94 | HB |
| Buigingsradius, statisch | 40 mm |
| Buigingsradius, dynamisch | |
| Oliebestendig | Ja |
| Materiaal ommanteling | Zonder mantel |
| Brandversnellend | Ja |
| Treksterkte | |
| Sleuven over de lengterichting | Ja |
| Afsluitbaar (tweedelig) | Ja |
| Goedkeuring volgens DIN EN 61386-23 | Ja |
| Goedkeuring volgens UR | Ja |
| Goedkeuring volgens CSA | Ja |
| Goedkeuring volgens LUL/British Standard | Ja |
| Goedkeuring volgens Lloyd's Register TA | Ja |
| Goedkeuring volgens UTAC | Ja |
| Goedkeuring volgens NF F 16-101 | Ja |
| Met trekdraad | Ja |
| Goedkeuring volgens DIN 5510 | Ja |

Goedkeuring volgens VdTÜV/GGVSEB

Ja

Attema heeft een breed assortiment flexibele buizen, voor diverse toepassingen. Zoals ZeroH-flex: halogeenvrije Electroflex, waar hoge(re) eisen gesteld worden aan brandveilige installaties. Vlamdovend. KEMA gekeurd volgens NEN-EN-IEC 61386-1 en -22. Electroflex voor de standaard elektrotechnische toepassingen. Attaflex, een halogeenvrije PE-buis, bestand tegen hogere temperaturen en daarom speciaal geschikt voor toepassing in beton. Mantaflex: mantelbuis geschikt als thermisch isolatiemateriaal, bijvoorbeeld van cv- of waterleidingen. Ook toepasbaar als beschermslang voor elektrische aansluitingen van machines. En halogeenvrije Nylonflex, speciaal geschikt voor kabels in situaties waar bij brand geen giftige en corrosieve gassen mogen vrijkomen.