

# Productinformatieblad

Specificaties



## PanelSeT SDB - Klemmenkast - Laag deksel - 155x105x61mm - IP55 - Grijs - RAL7035

NSYDBN1510

EAN Code: 3606480187841

**Prijs: 10,30 EUR**

### Hoofd

range of product	PanelSeT SDB
device applicatie	Multifunctioneel
product of component type	Kabeldoos
enclosure type	Lege behuizing
type frontplaat	Lage volle afdekking
kleur	Lichtgrijs (RAL 7035)

### Complementair

nominale hoogte kast	155 mm
nominale breedte kast	105 mm
nominale diepte kast	61 mm
montage behuizing	Gemonteerd op wand
apparatsamenstelling	1 behuizing 1 afdekplaat 1 schroef afdekking
bevestiging deksel	Schroef
materiaal	Staal
oppervlakte afwerking	Epoxy-polyester poeder
gewicht product	0,458 kg

### Omgeving

standards	IEC 62208
IP beschermingsgraad	IP55 In overeenstemming met IEC 60529
IK-beschermingsgraad	IK07 In overeenstemming met IEC 62262

### Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	6,500 cm
verpakking 1 breedte	11,500 cm
verpakking 1 lengte	16,500 cm
verpakking_1_gewicht	404,000 g

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

<b>Eenheidstype van verpakking 2</b>	CAR
<b>Aantal eenheden in verpakking 2</b>	10
<b>verpakking 2 hoogte</b>	21,000 cm
<b>verpakking 2 breedte</b>	40,500 cm
<b>verpakking 2 lengte</b>	30,000 cm
<b>verpakking 2 gewicht</b>	4,040 kg
<b>Eenheidstype van verpakking 3</b>	PAM
<b>Aantal eenheden in verpakking 3</b>	630
<b>verpakking_3_hoogte</b>	165,000 cm
<b>verpakking 3 breedte</b>	100,000 cm
<b>verpakking 3 lengte</b>	120,000 cm
<b>verpakking 3 gewicht</b>	270,000 kg

## **contractuele waarborg**

<b>Garantie (in maanden)</b>	18
------------------------------	----

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

### Milieuoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	4 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3]	2 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4]	0.8 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4]	1 kg CO2 eq.
Milieu Profiel	<a href="#">Milieuprofiel van het product</a>

### Use Better

#### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
RoHS-richtlijn van de EU	<a href="#">Conform</a>
REACH-verordening	<a href="#">Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde</a>
PVC-vrij	Ja
Siliconenvrij	Ja

### Use Longer

#### Levensduurverlenging

Reparatie	Nee
-----------	-----

### Use Again

#### Hervpakken en herfabriceren

Percentage mogelijke recycleerbaarheid	96
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	Ja

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

---



Watertightness IP55  
Robustness IK07

Metal  
junction  
boxes

Directly wall-mounted

Image of product in real life situation

