



Acti 9 IC100 (2 - 100 lux) twilight switch

CCT15482

EAN Code: 3606489524593

Prijs: 117,50 EUR

Hoofd

productreeks	Acti9
product name	Acti 9 IC
product or component type	Schemeringschakelaar
device short name	IC100
meegeleverde apparatuur	schemeringssensor buiten
type last	gloeilamp: 2600 W halogeenlamp: 2600 W niet-genormaliseerde fluorescentiebuis: 2300 VA serieel-gecompenseerde fluorescentielamp: 2300 VA parallel gecompenseerde fluorescentielamp: 730 VA (80 µF) compacte fluorescerende lamp: 170 W < 2 W LED lamp: 30 W > 2 W LED lamp: 200 W

Complementair

device application	Gebouw
aantal kanalen	1
maximaal energieverbruik in W	0,5 W stand-by
Ue toegekende bedrijfspanning	230 V AC +10 % -15 % bij 50/60 Hz
maximale schakelstroom	10 A - 250 V AC poorten = 0,6 16 A - 250 V AC poorten = 1
minimale schakelstroom	10 mA 230 V AC 100 mA 24 V AC/DC
elektrische isolatieklasse	Klasse II
uitgangstype	Droog contact
nauwkeurigheid	+/- 0.25 s/day 25 °C
type en samenstelling contacten	1 NO
tijdvertraging	20 s aan 80 s uit
instelling lichtsterkte	2...100 lux
aansluitingen - aansluitklemmen	1 x 2,5 mm² schroefklemmen Solide of flexibel met omhulsel 2 x 0,5...2,5 mm² schroefklemmen vast of flexibel
montagesteun	TH35 DIN-rail conform aan EN 60715
height	85,5 mm
width	18 mm
depth	67 mm
net weight	111 g

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

overvoltage category	Klasse 3
markering	CE
control type	Door helderheidsdetectie

Omgeving

ambient air temperature for operation	-30...55 °C
omgevingsluchttemp voor opslag/transport	-30...70 °C
relatieve vochtigheid	90 %, niet-condenserend
IP beschermingsgraad	IP20 IP55 (sensor)
standards	EN 60669-2-1

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	7,5 cm
Package 1 Width	6,5 cm
Package 1 Length	10,5 cm
Package 1 Weight	161,0 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	40
Package 2 Height	30 cm
Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	6,97 kg

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuvoetafdruk

Milieuprofiel van product (PEP)

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Nee

Verpakkingen zonder kunststof

Nee

[EU-richtlijn RoHS](#)

Voldoet aan vrijstellingen

SCIP-nummer

51645430-ab03-4d5b-9ca4-cf8bc05b4a81

REACH-regelgeving

[REACH-verklaring](#)

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

[Informatie over einde levensduur](#)

Terugname

No

WEEE Label



Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.