

Dimmer LED

DIM-01

Universele dimmer met twee aparte ingangen voor bediening met behulp van een pulsdrukker of bewegingssensor. Het product kan draadloos worden bediend via de app of andere producten van Plejd. Het kan ook automatisch worden bediend met ingebouwde tijdfuncties zoals een astronomische klok en weektimers. De DIM-01 heeft een instelbaar minimum-, maximum- en startniveau en kan lasten tot 300 VA aan.



Technische gegevens

Netspanning	230 V~ 50 Hz
Vermogen in stand-by	0,3 W
Externe bedrijfstemperatuur	-20 tot +35 °C
Afmetingen	46x46x18 mm
Type last	Faseafsnijding (trailing edge) Faseaansnijding (leading edge)
Beveiliging	Softwarematige oververhittingsbeveiliging Hardwarematige oververhittingsbeveiliging Softwarematige overbelastingsbeveiliging
Kabeldoorsnede	Aansluitingen: 0,5–4,0 mm ²
Radio	
2,4 GHz mesh	Draadloos bereik: Ca. 10 m binnen.
Bluetooth®	De mesh-technologie van Plejd breidt het bereik uit doordat de apparaten met elkaar kunnen communiceren.
<10 dBm	

Dit product wordt geïnstalleerd in de inbouwdoos achter de pulsdrukker/deksel of met een Mounting Clip, MNT-01 (niet inbegrepen) op de muur of DIN-rail.

Last

Halogeen/gloeilamp (230 V)	0–300 W
LED-lichtbron/driver (230 V faseafsnijding)	0–200 VA
LED-lichtbron/driver (230 V faseaansnijding)	0–100 VA
Elektronische transformatoren (12 V halogeen)	0–300 VA

Niet gebruiken met: tl-buizen, conventionele transformatoren of energiezuinige lampen.

