



# Lastscheider Emax 2 Emax2 E2.2H/MS 4p FHR In=1000A lastschakelaar zonder beveiliging 4 polig

E2.2H/MS 1000 4p FHR

1SDA073444R1

Generated on 20-1-2024

## Algemene informatie

<b>Assortiment</b>	Nederland
<b>Bestelnummer</b>	1SDA073444R1
<b>Oude artikelnummer</b>	E2.2H/MS 1000 4P F
<b>ETIM Productklasse</b>	EC000216 - Lastscheider
<b>Merknaam</b>	ABB Componenten
<b>Serie/programma</b>	Emax 2
<b>Type</b>	E2.2H/MS 1000 4p FHR
<b>Omschrijving</b>	Emax2 E2.2H/MS 4p FHR In=1000A lastschakelaar zonder beveiliging 4 polig
<b>Status</b>	Niet voorraadhoudend - Courant
<b>Indicatieve levertijd</b>	18 kalenderdagen
<b>GTIN code</b>	8015644772949
<b>Netto gewicht</b>	54,9 Kilogram
<b>Land van herkomst</b>	IT

## Prijs

<b>Bruto prijs</b>	€ 7298,00 per 1 PC
<b>Ingangsdatum</b>	01-01-2024
<b>Conditiegroep</b>	DW

## Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Besteleenheid	1 PC
Bruto gewicht	55 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	515 x 515 x 600 Millimeter
CBS nummer	85362090

Generated on 20-1-2024

## Specificaties

Uitvoering als hoofdschakelaar:	Ja
Uitvoering als werkschakelaar:	Nee
Uitvoering als veiligheidsschakelaar:	Nee
Uitvoering als noodstopinrichting:	Nee
Uitvoering als omkeerschakelaar:	Nee
Uitvoering van het bedieningselement:	Druktoets
Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC (volt):	690
Bedrijfsspanning (meetspanning) (volt):	690 - 690
Nom. continustroom Iu (ampère):	1000
Nom. continustroom, AC-21, 400 V (ampère):	1000
Toegelaten korte-duur stroom Icw (kiloampère):	85
Aantal polen:	4
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact:	0
Aantal hulpcontacten als maakcontact:	0
Aantal hulpcontacten als wisselcontact:	0
Motoraandrijving optioneel:	Ja
Breedte (millimeter):	366
Motoraandrijving geïntegreerd:	Nee
Uitschakelspoel optioneel:	Ja
Apparaatbouwvorm:	Inbouwapparaat vaste inbouw techniek
Geschikt voor frontmontage 4-gats:	Nee
Geschikt voor frontmontage centraal:	Nee
Geschikt voor verdelerinbouw:	Ja
Geschikt voor tussenbouw:	Nee
Kleur bedieningselement:	Overig
Vergrendelbaar:	Ja
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit:	Boutklem



## Specificaties

Beschermingsgraad frontzijde (IP):	IP20
Aantal schakelaars:	0
Nom. continuustroom, AC-23, 400 V (ampère):	1000
Beschermingsgraad (NEMA):	Overig
Hoogte (millimeter):	371
Diepte (millimeter):	270

Generated on 20-1-2024

Voor meer informatie neem contact op met:

**ABB B.V.**

Electrification business  
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)  
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

