

# Twegats voorspoelkolom met mengkraan

Ref. G6532

Met tapkraan en draibare telescopische uitloop

## BESCHRIJVING

Twegats voorspoelkolom met mengkraan - Ref. G6532

Volledige voorspoelset met tapkraan, geschikt voor intensief gebruik in professionele keukens.  
Twegatsmengkraan op blad met aanpasbare asafstand van 100 tot 240 mm met:

- Binnenwerken met grepen.
- Draadstuk M1/2" met rozet.
- Geleverd met terugslagkleppen.

Tapkraan met draibare telescopische uitloop L.200 mm - 290 mm.

- Debiet 20 l/min aan de uitgang.
- Binnenwerk met greep.

Witte handsproeier met regelbare straal met debiet 9 l/min aan de uitgang (ref. 433000).

Kalkwerende sproeier met schokwerend uiteinde.

Gewapende witte flexibel L.0,95 m geschikt voor de voedingsnijverheid.

Zuil 3/4" in messing.

Regelbare muurbevestiging.

Rvs geleidingsveer.

10 jaar garantie.

Deze toepassing biedt de mogelijkheid in montage dicht bij de muur te blijven.

## TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Twegats voorspoelkolom met mengkraan - Ref. G6532

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aansluiting           | M1/2"                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Hoogte                | 1125-1245 mm                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Hoogte van de uitloop | 360-600 mm                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Debiet                | 20 l/min met tapkraan ; 9 l/min met de sproeier                                                                                                                                                                                                                 |
| Afstand tot de muur   | 35-162 mm                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Afwerking             | Messing verchromd                                                                                                                                                                                                                                               |
| Standaarden           | ACS    |
| Waarborg              |                                                                                                                                                                              |



## VOORDELEN



Korte vultijd: volledig debiet 20 l/min



Draibare en telescopische uitloop



Hoge weerstand: waterloos mechanisme



Anti-torsie koppeling en gewapend PVC

