



Acti 9 IC Astro 1C SMART
programmable twilight switch

CCT15225

EAN Code: 3606489524548

Prijs: 293,20 EUR

Hoofd

product name	Acti 9 IC
product or component type	Programmeerbare astronomische schemerschakelaar
device short name	IC Astro
aantal kanalen	1
taal	Engels Frans Deens Nederlands Turks Noors Spaans Zweeds Roemeens Hongaars Russisch Pools Portugees Sloveens Bulgaars Duits Kroatisch Italiaans
type instelling	Weekprogramma

Complementair

device application	Gebouw
maximaal energieverbruik in W	0,5 W standby
maximale schakelstroom	10 A - 250 V AC poorten = 0,6 16 A - 250 V AC poorten = 1
minimale schakelstroom	10 mA 230 V AC 100 mA 24 V AC/DC
Ue toegekende bedrijfspanning	230 V AC +10 % -15 % bij 50/60 Hz
type en samenstelling contacten	C/O
control type	Door berekening van tijden zonsopgang/zonsondergang
type bedieningknop	4 drukknoppen
functie beschikbaar	Externe input voor overneming Codevergrendelingsfunctie Planning vakantie Automatische winter/zomer tijdsomschakeling Permanente schakeling aan/uit Tijdafwijking zonsopgang/zonsondergang +/- 120 min Positie-instelling Voorselectie schakelaar

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

type last	Gloeilamp 2600 W Halogeenlamp 2600 W Niet-genormaliseerde fluorescentiebuis 2300 VA Serieel-gecompenseerde fluorescentielamp 2300 VA Parallel gecompenseerde fluorescentielamp 730 VA 80 µF Compacte fluorescerende lamp 170 W LED lamp < 2 W 30 W LED lamp > 2 W 200 W
nauwkeurigheid	+/- 0.25 s/day 25 °C
uitgangstype	Droog contact
werkingsmodus	Avond aan, ochtend uit Avond uit, ochtend bij inactief Alleen timer schakelaar is actief
max aantal schakelingen	84
back-uptijd	10 jaar
type display	LCD met achtergrondverlichting
weergegeven informatie	Tijd Bedrijfstijd teller (per kanaal) Schakelgedrag Dag
montagesteun	TH35 DIN-rail conform aan EN 60715
aansluitingen - aansluitklemmen	2 x 0,5...2,5 mm² schroefklemmen vast of flexibel 1 x 2,5 mm² schroefklemmen Solide of flexibel met omhulsel
markering	CE
elektrische isolatieklasse	Klasse II
overvoltage category	Klasse 3
height	92,6 mm
width	45 mm
depth	66,7 mm
net weight	115 g

Omgeving

standards	EN 60730-2-7:2010
ambient air temperature for operation	-30...55 °C
omgevingsluchttemp voor opslag/transport	-30...70 °C
IP-beschermingsgraad	IP20
relatieve vochtigheid	90 %, niet-condenserend

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	8,000 cm
Package 1 Width	6,700 cm
Package 1 Length	10,400 cm
Package 1 Weight	159,000 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	40

Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	6,819 kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	320
Package 3 Height	45,000 cm
Package 3 Width	80,000 cm
Package 3 Length	120,000 cm
Package 3 Weight	78,000 kg

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuvoetafdruk

Milieuprofiel van product (PEP)

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
EU-richtlijn RoHS	Voldoet niet
SCIP-nummer	51645430-ab03-4d5b-9ca4-cf8bc05b4a81
REACH-regelgeving	REACH-verklaring

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel	Informatie over einde levensduur
Verwijderbare batterij	Nee
Terugname	No
WEEE Label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.