

1.50 TIP Rubberplug

Rubberplug met ingegoten messing bus



Plug uit synthetisch rubber met messing bus voorzien van metrische schroefdraad vormt zich door zijn unieke eigenschappen in bijna alle ondergronden.

De voordelen

- 1 Toepasbaar in bijna alle ondergronden
- 2 Trillingsvrije montage
- 3 Verouderd niet.
- 4 UV bestendig
- 5 Corrosie bestendig
- 6 Toepasbaar in onregelmatig gevormde gaten

De ondergronden




Gescheurd

beton



Niet gescheurd


beton




Kalkzandsteen




Baksteen




Cellenbeton




Gipsplaat



Hout



Kanaalplaten



Holle




bouwsteen



Metalen platen

De montage

- 1 Boorgat met aangegeven diameter boren
- 2 Boorgat op aangegeven diepte boren
- 3 Boorgat schoonmaken van boormeel
- 4 Kies de juiste schroef diameter



TIP Rubberplug

Rubberplug met ingegoten messing bus



| Type | Artikelnr. | Boor Ø mm | Plaatdikte mm | Totale lengte mm | Flens Ø mm | Hoogte flens mm | Verpakkingsinhoud |
|----------|------------|-----------|---------------|------------------|------------|-----------------|-------------------|
| M 3 x 12 | R 103120 | 8 | 0,4 - 4,0 | 12,6 | 11,0 | 1,2 | 25 |
| M 4 x 12 | R 104120 | 8 | 0,4 - 4,0 | 12,6 | 11,0 | 1,2 | 25 |
| M 5 x 14 | R 105140 | 10 | 0,4 - 4,9 | 14,1 | 12,7 | 0,9 | 25 |
| M 5 x 26 | R 105260 | 10 | 7,9 - 15,0 | 26,5 | 14,0 | 1,3 | 25 |
| M 5 x 39 | R 105400 | 10 | 20,5 - 30,0 | 39,0 | 14,0 | 1,3 | 25 |
| M 6 x 16 | R 106160 | 13 | 0,4 - 4,0 | 16,0 | 16,0 | 1,3 | 25 |
| M 6 x 26 | R 106260 | 13 | 6,4 - 11,5 | 26,7 | 16,3 | 2,0 | 25 |
| M 8 x 18 | R 108180 | 16 | 0,4 - 4,0 | 18,3 | 21,5 | 3,2 | 25 |
| M 8 x 28 | R 108280 | 16 | 3,9 - 9,5 | 27,9 | 21,5 | 5,7 | 25 |
| M 8 x 50 | R 108500 | 18 | 15,0 - 35,0 | 50,0 | 20,0 | 1,6 | 25 |
| M10 x 55 | R 110550 | 20 | 19,0 - 38,0 | 55,0 | 22,5 | 1,3 | 25 |
| M12 x 80 | R 112800 | 24 | 38,0 - 56,0 | 79,0 | 27,0 | 1,3 | 25 |

