

Productinformatieblad

Specificaties



Acti 9 IC100kp+ 1C (1 - 99000 lux) SMART programmable twilight switch

CCT15494

EAN Code: 3606489524562

Prijs: 363,30 EUR

Hoofd

productreeks	Acti 9
product name	Acti 9 IC
product or component type	Programmeerbare schemerschakelaar met tijd schakelfunctie
device short name	IC100kp+
device application	Gebouw
meegeleverde apparatuur	schemeringssensor buiten
type last	gloeilamp: 2600 W halogeenlamp: 2600 W niet-genormaliseerde fluorescentiebuis: 2300 VA serieel-gecompenseerde fluorescentielamp: 2300 VA parallel gecompenseerde fluorescentielamp: 730 VA (80 µF) compacte fluorescerende lamp: 170 W < 2 W LED lamp: 30 W > 2 W LED lamp: 200 W
taal	Engels Frans Russisch Spaans Italiaans Nederlands Deens Kroatisch Hongaars Sloveens Portugees Duits Roemeens Pools Zweeds Noors Fins Tsjechisch

Complementair

aantal kanalen	1
maximaal energieverbruik in W	0,8 W standby
Ue toegekende bedrijfspanning	230 V AC +10 % -15 % bij 50/60 Hz
maximale schakelstroom	10 A - 250 V AC poorten = 0,6 16 A - 250 V AC poorten = 1
minimale schakelstroom	10 mA 230 V AC 100 mA 24 V AC/DC
elektrische isolatieklasse	Klasse II
uitgangstype	Droog contact

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

nauwkeurigheid	+/- 0.25 s/day 25 °C
type en samenstelling contacten	C/O
Maximale aantal programmeerbereiken	84
beschikbarefunctie	Externe input voor overneming Planning vakantie Automatische winter/zomer tijdsomschakeling Tijdsgebonden of permanente uitschakeling van aan/uit-functie Voorselectie schakelaar
control type	Door helderheidsdetectie Volgens tijdschema
type bedieningknop	4 drukknoppen
type display	LCD met achtergrondverlichting
Informatie weergegeven op de mobiele app	Bedrijfstijd teller (per kanaal) Tijd Dag Status uitgangcontact Huidig programma
bereik tijdvertraging	0...59 min (aan) 0...59 min (uit)
Energiereserve	10 jaar
type instelling	Weekprogramma
instelling lichtsterkte	1...99000 lux
aansluitingen - aansluitklemmen	2 x 0,5...2,5 mm ² schroefklemmen vast of flexibel 1 x 2,5 mm ² schroefklemmen Solide of flexibel met omhulsel
montagesteun	TH35 DIN-rail conform aan EN 60715
height	92,6 mm
width	45 mm
depth	66,7 mm
net weight	134 g
overvoltage category	Klasse 3
markering	CE

Omgeving

ambient air temperature for operation	-25...55 °C
omgevingsluchttemp voor opslag/transport	-30...70 °C
relatieve vochtigheid	90 %, niet-condenserend
IP beschermingsgraad	IP20
standards	EN 60669-2-1

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	8,0 cm
Package 1 Width	10,0 cm
Package 1 Length	10,5 cm
Package 1 Weight	245,0 g

Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	22
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	5,895 kg

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuvoetafdruk

Milieuprofiel van product (PEP)

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
EU-richtlijn RoHS	Voldoet aan vrijstellingen
SCIP-nummer	51645430-ab03-4d5b-9ca4-cf8bc05b4a81
REACH-regelgeving	REACH-verklaring

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel	Informatie over einde levensduur
Verwijderbare batterij	Nee
Terugname	No
WEEE Label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.