



VKG413E-FT

## 8-groepenverdeler HS, 3 x ALS 30 mA +F+T, 1-fase

### Technische eigenschappen

#### Installatie, montage

Gemonteerd op Oppervlaktemontage

#### Uitvoering

Aantal polen 2

#### Functies

Heeft beveiliging hoofdschakelaar Ja

#### Configuratie

Aantal vlamboogfout-detectiecomponenten AFDD 0

#### Capaciteit

Aantal modules 24

#### Spanning

Nominale spanning 230 - 400 V

#### Stroom / temperatuur

Nominale stroom 40 A

#### Afmetingen

Diepte 89 mm

Inwendige diepte 79,60 mm

Hoogte 475 mm

Breedte 220 mm

Aantal breedte-eenheden 12

Dikte zijwand 2,50 mm

#### Deksel, deur

Vergrendelbaar Nee

Deur/deksel is transparant Nee

#### Materiaal

RAL-code 7035

Kleur Lichtgrijs

Materiaal Kunststof

#### Installatie, montage

Geschikt voor buitengebruik Nee

#### Aansluiting

Aantal leidinginvoeringen 16

Aantal fasen 1

#### Leveringsomvang

Aantal aardlekschakelaars 3

#### Samenstelling

Aantal groepen 9

Aantal lichtgroepen 8

Aantal verdelerrijen 2

Met kWh-meter Nee

Aantal DIN-rails 2

Uitbreiding mogelijkheid Ja

Met beltransformator Ja

#### Veiligheid

Slagvastheid IK IK05

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) IP30

Beschermingsklasse Beschermingsklasse II (dubbel geïsoleerd)

---

**Duurzaamheid**

---

RoHS conform

Ja