




Doos voor montage op de wand/plafond Hafobox Universele lasdoos met deksel buisinvoeren 4x16mm + 4x16/19/20 mm. gerecycled kunststof

3611-D S

1SPA007102F9250

Generated on 28-12-2023

Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	1SPA007102F9250
Oude artikelnummer	7102.250
ETIM Productklasse	EC002600 - Doos voor montage op de wand/plafond
ETIM Modelleerklasse	MC000247 - Doos voor montage op de wand/plafond
Merknaam	ABB Installatiedozen en -kasten
Serie/programma	Hafobox
Type	3611-D S
Omschrijving	Universele lasdoos met deksel buisinvoeren 4x16mm + 4x16/19/20 mm. gerecycled kunststof Universele lasdoos, van gerecycled materiaal, met acht invoeren, 4 x 16/19/20 mm (op elke zijde 1x). Met drie mogelijkheden voor bevestiging: in de sleuf met een houtschroef, met duimnagel/europlug of op twee punten met houtschroeven. Verwijderbare vliezen, inclusief deksel.
Status	Voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	3 kalenderdagen
GTIN code	8712507472038
Netto gewicht	0,06 Kilogram
Land van herkomst	NL

Prijs

Bruto prijs	€ 418,00 per 100 PC
Ingangsdatum	01-01-1990
Conditiegroep	BD

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	100 PC
Besteleenheid	100 PC
Bruto gewicht	0,063 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	119 x 98 x 48 Millimeter
CBS nummer	85389099

Specificaties

Max. aderdoorsnede (vierkante millimeter):	6
Uitgerust met:	Geen
Vorm:	Rechthoekig
Voor buisdiameter:	16 mm
Montagewijze:	Wand-/plafondmontage
Achterinvoer:	Nee
Lengte (millimeter):	125
Diepte (millimeter):	45
Rijgbaar:	Nee
Aantal invoeren:	8
Type behuizingsdoorvoer:	Uitbreekpoort
Materiaal:	Kunststof
Halogeenvrij:	Ja
Oppervlaktebescherming:	Geen (onbehandeld)
Kleur:	Wit
Dekselbevestiging:	Opklemmend (snap)
Uitvoering deksel:	Blindeksel
Toepasbaar met giethars:	Nee
Giethars meegeleverd:	Nee
Verzegelbaar:	Nee
Beschermingsgraad (IP):	IP20
Breedte (millimeter):	70
Functiebehoud:	Geen
Met afscherming:	Nee
Weersbestendig:	Nee
Explosiegeteste uitvoering:	Nee
Voor explosieveilige zone gas:	Geen

Specificaties

Voor explosieveilige zone stof:	Geen
Montage in de grond:	Nee
Montage onder water:	Nee
Transparant deksel:	Nee
Uitvoering:	29446

Reken en teken specificaties

 [Open maatschets \[PDF\]](#)

Kenmerk	Poort	Waarde	Tekening
Vorm	0	Rechthoekig	
Breedte 1 (millimeter)	0	73.7	W1
Breedte 2 (millimeter)	0	-	W2
Breedte 3 (millimeter)	0	-	W3
Breedte 4 (millimeter)	0	-	W4
Breedte 5 (millimeter)	0	-	W5
Montagewijze	0	Wand-/plafondmontage	
Uitvoering deksel	0	Blinddeksel	
Diepte (millimeter)	0	43.4	D
Lengte 1 (millimeter)	0	126.5	L1
Lengte 2 (millimeter)	0	-	L2
Lengte 3 (millimeter)	0	-	L3
Lengte 4 (millimeter)	0	-	L4
Materiaaldikte (millimeter)	0	2	s

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

