



Contactdooscombinatie Hafobox 2-voudige wcd met GST18 voeding einddoos gerecycled kunststof

3620GST-E S

1SPA007102F9300

Generated on 28-12-2023

Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	1SPA007102F9300
Oude artikelnummer	7102.300
ETIM Productklasse	EC000330 - Contactdooscombinatie
Merknaam	ABB Installatiedozen en -kasten
Serie/programma	Hafobox
Type	3620GST-E S
Omschrijving	2-voudige wcd met GST18 voeding einddoos gerecycled kunststof Montagedoos, van gerecycled materiaal, met een dubbele wandcontactdoos (einddoos). De voeding kan aangesloten worden met een GST steker. Deze doos is uitermate geschikt voor tijdelijke (demontabele) installaties. Doos kan aan de buitenzijde vastgezet worden op vloer of wand.
Status	Voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	3 kalenderdagen
GTIN code	8712507472045
Netto gewicht	0,158 Kilogram
Land van herkomst	NL

Prijs

Bruto prijs	€ 5609,00 per 100 PC
Ingangsdatum	01-01-1990
Conditiegroep	BD

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	5 PC
Besteleenheid	5 PC
Bruto gewicht	0,163 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	158 x 65 x 40 Millimeter
CBS nummer	85389099

Specificaties

Behuizingsvorm:	Rechthoekig
Aantal contactdozen met randaarde CEE 7/3 (type F):	2
Aantal Euro-contactdozen:	0
Doorlusvoorziening:	Steker/koppeling GST
Type:	Einddoos
Aantal contactdozen met aardingspen:	0
Aantal koudapparaatcontactdozen:	0
Aantal contactdozen type Bipasso (Italië):	0
Aantal contactdozen type P11 (Italië):	0
Aantal NEMA contactdozen:	0
Aantal contactdozen overig:	2
Aardlekschakelaar:	Nee
Netontstoringsfilter:	Nee
Overspanningsbeveiliging:	Nee
Nom. stroom (ampère):	16
Aderdoorsnede (vierkante millimeter):	2.5
Met deksel:	Nee
Materiaal:	Kunststof
Kwaliteitsklasse:	Duroplast
Halogeenvrij:	Ja
Oppervlaktebescherming:	Geen (onbehandeld)
Beschermingsgraad (IP):	IP21
Uitvoering oppervlakte:	Mat
Kleur:	Grijs
RAL-Nummer (vergelijkbaar):	7035
Transparant:	Nee

Specificaties

Stekkerstand gedraaid:	Nee
Aantal contactdozen type P17 (Italië):	0
Aantal contactdozen met aardingspen (Deense standaard):	0
Aantal contactdozen Zwitserse Norm Type 13:	0
Aantal contactdozen Zwitserse Norm Type 15:	0
Aantal contactdozen Zwitserse Norm Type 23:	0
Aantal contactdozen Zwitserse Norm Type 25:	0
Met aan/uitschakelaar:	Nee
Aantal universele multistandaard contactdozen:	0
Aantal USB aansluitingen:	0
NEMA-code:	Geen
Aantal contactdozen Franse Norm Type E:	0
Compatible met Apple HomeKit:	Nee
Compatible met Google Assistant:	Nee
Compatible met Amazon Alexa:	Nee
Met IFTTT ondersteuning:	Nee
Antibacteriële behandeling:	Nee
Slagvastheid:	IK05
Gebruikstemperatuur (graden celsius):	-5 - 40
Aantal contactdozen conform Britse standaard (BS1363):	0
Met glaszekering:	Nee

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

