



# Noodverlichtingsarmatuur Previz Centraal 1 watt, 220 volt dimbaar opbouw led armatuur met controlebouwsteen, serie Previz. De armatuur is inclusief pictogram vluchtroute rechtdoor P51-PRE

PRE-HF/DIM/LED/FLX

7TCA091140R0019

Generated on 7-12-2023

## Algemene informatie

<b>Assortiment</b>	Nederland
<b>Bestelnummer</b>	7TCA091140R0019
<b>Oude artikelnummer</b>	14062023
<b>ETIM Productklasse</b>	EC001957 - Noodverlichtingsarmatuur
<b>ETIM Modelleerklasse</b>	MC000162 - Noodverlichtingsarmatuur (wandmontage)
<b>Merksnaam</b>	ABB VanLien
<b>Serie/programma</b>	Previz
<b>Type</b>	PRE-HF/DIM/LED/FLX
<b>Garantie</b>	5 jaar
<b>Omschrijving</b>	Centraal 1 watt, 220 volt dimbaar opbouw led armatuur met controlebouwsteen, serie Previz. De armatuur is inclusief pictogram vluchtroute rechtdoor P51-PRE
<b>Overig</b>	De armatuur is uitgevoerd met een DIM schakeling waarmee de verlichting kan worden geregeld, de minimale dimstand is conform normering. De armatuur kan niet volledig worden uitgeschakeld.
<b>Status</b>	Niet voorraadhoudend - Courant
<b>Indicatieve levertijd</b>	9 kalenderdagen
<b>GTIN code</b>	8713812754888
<b>Netto gewicht</b>	798 Gram
<b>Land van herkomst</b>	GB

## Prijs

<b>Bruto prijs</b>	€ 166,00 per 1 PC
<b>Ingangsdatum</b>	01-01-1990
<b>Conditiegroep</b>	LI

## Logistieke gegevens

<b>Artikelnummer beschrijft</b>	1,00000 PC
<b>Minimum afname</b>	1 PC
<b>Besteleenheid</b>	1 PC
<b>Bruto gewicht</b>	798 Gram
<b>Verpakking</b>	Kartonnen doos
<b>Afmetingen verpakking (l x b x h)</b>	300 x 150 x 95 Millimeter
<b>CBS nummer</b>	94054990

## Specificaties

<b>Functie:</b>	Vluchtwegindicatie
<b>Voedingssysteem:</b>	Centraal (centrale batterij)
<b>Continu bedrijf:</b>	Ja
<b>Kleur behuizing:</b>	Wit
<b>Montagewijze:</b>	Wandopbouw
<b>Geschikt voor markeringstype:</b>	Inlegvel/-plaat
<b>Materiaal afdekking:</b>	Kunststof transparant
<b>Toepassing indicator:</b>	Enkelzijdig/dubbelzijdig
<b>Lengte (millimeter):</b>	287
<b>Hoogte/diepte (millimeter):</b>	67
<b>Breedte (millimeter):</b>	136
<b>Buitendiameter (millimeter):</b>	0
<b>Inbouwlengte (millimeter):</b>	0
<b>Inbouwbreedte (millimeter):</b>	0
<b>Materiaal behuizing:</b>	Kunststof
<b>Inbouwhoogte/diepte (millimeter):</b>	0
<b>Inbouwdiameter (millimeter):</b>	0
<b>Nom. spanning (volt):</b>	220 - 230
<b>Spanningstype:</b>	DC
<b>Autonomie (uur):</b>	0
<b>Bewakingsinrichting:</b>	Controlebouwsteen (centrale voorziening)
<b>Met lichtbron:</b>	Ja
<b>Beschermingsgraad (IP):</b>	IP40
<b>Lamptype:</b>	LED niet uitwisselbaar
<b>Lamphouder:</b>	Overig
<b>Lampvermogen (watt):</b>	1

## Specificaties

Lichtkleur:	Wit
Geschikt voor aantal lichtbronnen:	2
Kleurtemperatuur (kelvin):	6350 - 6350
Kleurweergave-index:	70-79
Beschermingsklasse:	II
Met afstandschakelaaraansluiting:	Nee
Herkenningafstand (meter):	25
Nom. stroom (milliampère):	33.2 - 33.2
Vermogensfactor:	0.43
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 (graden celsius):	0 - 35
Lichtopbrengst bij noodbedrijf (lumen):	0
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lumen):	90.2
Geschikt voor noodverlichting:	Nee
Incl. pictogram:	Ja
Aantal verlichtingskoppen:	1
Lichtverdeler:	Diffuserlens/optiek/paneel
Soort bedrading:	Eindig
Aansluitwijze:	Schroefaansluiting
Met afstandsbediening:	Ja
Verwisselbare voorschakelapparatuur:	Ja

## Reken en teken specificaties

[Open maatschets \[PDF\]](#)

Kenmerk	Poort	Waarde	Tekening
Montagewijze	0	Wandopbouw	
Inbouwdiepte (millimeter)	0	-	W3
Breedte (millimeter)	0	136	H
Inbouwbreedte (millimeter)	0	136	H1
Lengte (millimeter)	0	287	L
Inbouwlengte (millimeter)	0	287	L1
Lengte optiek (millimeter)	0	275	OL
Breedte optiek (millimeter)	0	126	OW
Breedte 1 (millimeter)	0	40	W1
Breedte 2 (millimeter)	0	67	W2

Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)  
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

