

# Productinformatieblad

Specificaties



## Actassi S-One connector RJ45 niet afgeschermd Cat 6 A – per 12 stuks

VDIB1772XU12

EAN Code: 3606480384646

**Prijs: 105,60 EUR**

### Hoofd

range	Actassi
product type	RJ45 netwerkaansluiting
product presentatie	Geïntegreerd een stuk ontwerp
kleurtint	Draad organisator: donkerblauw (ABS + PC) Connector: donkergrijs (ABS + PC)
Configuratie bedradingskleur	568 A/B
type of packing	Karton
Quantity per set	Set van 12

### Complementair

In toegekende stroomsterkte	1,5 A om 25 °C 1,5 A om 25 °C
voltage proof	1000 V AC/DC piek, tussen contacten
contactweerstand	20 mOhm
isolatieweerstand	Initiële isolatieweerstand: $\geq 500$ MOhm om 100 V DC
AWG draaddikte	AWG 24...AWG 23
levensduur	750 cycles
koppeling&nbsp;attenuatie	$\geq 35$ dB om 30...100 MHz $\geq 75 - 20 \times \log(f)$ dB om 100...1000 MHz
pin nummer	8 pennen van koperlegering en vergulde In overeenstemming met IEC 60603-7
trekkracht	50 N gedurende 60 s
dwarsconversieverlies	$\geq 50$ dB $\geq 68 - 20 \times \log(f)$ dB om 1...500000 kHz
type gereedschap	Zonder werktuig
buitendiameter kabel	0,9...1,4 mm 0,0009...0,0014 m
type afschermklem	UTP
categorie communicatienetwerk	6 <sub>A</sub>
ondersteunde toepassingen	10GBASE-T
protocollen	VoIP (Voice IP) PoE+ (Power over Ethernet) 4PPoE 100W (Power over Ethernet)
transmissiefrequentie	0...500 MHz
type voetafdruk	S-One

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

hoogte	28 mm 0,03 m
lengte	33 mm 0,033 m
breedte	0,02 m 18 mm
doelland	Europa Azië en de Stille Oceaan. Noord-Amerika.

## Omgeving

bedrijfstemperatuurbereik	-40...70 °C -40...70 °C
klimaatcategorie	40/070/21 (21 dagen)
vlamvertraging	UL94-V0
normen	IEC 60512-99-002

## Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	3 cm
verpakking 1 breedte	2 cm
verpakking 1 lengte	4 cm
verpakking_1_gewicht	9 g
Eenheidstype van verpakking 2	BB1
Aantal eenheden in verpakking 2	12
verpakking 2 hoogte	4 cm
verpakking 2 breedte	8 cm
verpakking 2 lengte	18 cm
verpakking 2 gewicht	143 g
Eenheidstype van verpakking 3	S04
Aantal eenheden in verpakking 3	1008
verpakking_3_hoogte	30 cm
verpakking 3 breedte	40 cm
verpakking 3 lengte	60 cm
verpakking 3 gewicht	13 kg

## contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

### Milieuoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	0.5 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3]	0.3 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6]	0.2 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4]	0 kg CO2 eq.

## Use Better

### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
RoHS-richtlijn van de EU	<a href="#">Conform</a>
REACH-verordening	<a href="#">Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde</a>
Halogeen vrije status	Halogeen vrij product
PVC-vrij	Ja

## Use Longer

### Levensduurverlenging

Reparatie	Nee
-----------	-----

## Use Again

### Herverpakken en herfabriceren

Percentage mogelijke recycleerbaarheid	88
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	Ja
WEEE-label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.