



Noodverlichtingsarmatuur Previc Centraal 2 watt, 220 volt dimbaar inbouw led armatuur, inclusief controlebouw- steen, serie Previc

PRE-HF/R/DIM/LED/FLX

7TCA091140R0020

Generated on 7-12-2023

Algemene informatie

| | |
|------------------------------|---|
| Assortiment | Nederland |
| Bestelnummer | 7TCA091140R0020 |
| Oude artikelnummer | 24063023 |
| ETIM Productklasse | EC001957 - Noodverlichtingsarmatuur |
| ETIM Modelleerklasse | MC000162 - Noodverlichtingsarmatuur (wandmontage) |
| Merksnaam | ABB VanLien |
| Serie/programma | Previc |
| Type | PRE-HF/R/DIM/LED/FLX |
| Garantie | 5 jaar |
| Omschrijving | Centraal 2 watt, 220 volt dimbaar inbouw led armatuur, inclusief controlebouw- steen, serie Previc |
| Overig | De armatuur is uitgevoerd met een DIM schakeling waarmee de verlichting kan worden geregeld, de minimale dimstand is conform normering. De armatuur kan niet volledig worden uitgeschakeld. |
| Status | Niet voorraadhoudend - Courant |
| Indicatieve levertijd | 9 kalenderdagen |
| GTIN code | 8713812755021 |
| Netto gewicht | 1204 Gram |
| Land van herkomst | NL |

Prijs

| | |
|----------------------|-------------------|
| Bruto prijs | € 166,00 per 1 PC |
| Ingangsdatum | 01-01-1990 |
| Conditiegroep | LI |

Logistieke gegevens

| | |
|--|----------------------------|
| Artikelnummer beschrijft | 1,00000 PC |
| Minimum afname | 1 PC |
| Besteleenheid | 1 PC |
| Bruto gewicht | 1204 Gram |
| Verpakking | Kartonnen doos |
| Afmetingen verpakking (l x b x h) | 307 x 136 x 167 Millimeter |
| CBS nummer | 94054990 |

Specificaties

| | |
|--|--|
| Functie: | Vluchtwegverlichting/-indicatie |
| Voedingssysteem: | Centraal (centrale batterij) |
| Continu bedrijf: | Ja |
| Kleur behuizing: | Wit |
| Montagewijze: | Inbouw |
| Geschikt voor markeringstype: | Inlegvel/-plaat |
| Materiaal afdekking: | Kunststof transparant |
| Toepassing indicator: | Enkelzijdig/dubbelzijdig |
| Lengte (millimeter): | 292 |
| Hoogte/diepte (millimeter): | 100 |
| Breedte (millimeter): | 160 |
| Buitendiameter (millimeter): | 0 |
| Inbouwlengte (millimeter): | 259 |
| Inbouwbreedte (millimeter): | 146 |
| Materiaal behuizing: | Kunststof |
| Inbouwhoogte/diepte (millimeter): | 120 |
| Inbouwdiameter (millimeter): | 0 |
| Nom. spanning (volt): | 220 - 230 |
| Spanningstype: | DC |
| Autonomie (uur): | 0 |
| Bewakingsinrichting: | Controlebouwsteen (centrale voorziening) |
| Met lichtbron: | Ja |
| Beschermingsgraad (IP): | IP40 |
| Lamptype: | LED niet uitwisselbaar |
| Lamphouder: | Overig |
| Lampvermogen (watt): | 2 |

Specificaties

| | |
|--|--------------------|
| Lichtkleur: | Wit |
| Geschikt voor aantal lichtbronnen: | 1 |
| Kleurweergave-index: | 60-69 |
| Beschermingsklasse: | II |
| Met afstandsschakelaaraansluiting: | Nee |
| Herkenningafstand (meter): | 25 |
| Nom. stroom (milliampère): | 33.2 - 33.2 |
| Vermogensfactor: | 0.43 |
| Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 (graden celsius): | 0 - 25 |
| Lichtopbrengst bij noodbedrijf (lumen): | 115 |
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lumen): | 260 |
| Geschikt voor noodverlichting: | Ja |
| Incl. pictogram: | Nee |
| Aantal verlichtingskoppen: | 1 |
| Lichtverdeler: | Focuslens |
| Soort bedrading: | Eindig |
| Aansluitwijze: | Schroefaansluiting |
| Met afstandsbediening: | Ja |
| Verwisselbare voorschakelapparatuur: | Ja |

Reken en teken specificaties

 [Open maatschets \[PDF\]](#)

| Kenmerk | Poort | Waarde | Tekening |
|-----------------------------|-------|------------|----------|
| Montagewijze | 0 | Wandopbouw | |
| Inbouwdiepte (millimeter) | 0 | - | W3 |
| Breedte (millimeter) | 0 | 160 | H |
| Inbouwbreedte (millimeter) | 0 | 146 | H1 |
| Lengte (millimeter) | 0 | 292 | L |
| Inbouwlengte (millimeter) | 0 | 259 | L1 |
| Lengte optiek (millimeter) | 0 | 275 | OL |
| Breedte optiek (millimeter) | 0 | 126 | OW |
| Breedte 1 (millimeter) | 0 | 40 | W1 |
| Breedte 2 (millimeter) | 0 | 67 | W2 |

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

